

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Obwodowa 6. www.pwikgizycko.pl
tel. 874299181, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
do przetargu pisemnego na wykonanie zadania
(prowadzonego na podstawie art. 70¹ i następne kodeksu cywilnego)

***pn.: „Roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników po naprawach awarii sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Giżycka”.***

Giżycko dn. 27.03.2015 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 70¹ i następne kodeksu cywilnego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: **„Roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników po naprawach awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Giżycka”**

Szczegółowy zakres prac określony jest w zał. nr 1 do dokumentacji.

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: od 15.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. IV Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie - wg zał. nr 3.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2)
2. Oświadczenie - wg zał. nr 3.
3. Projekt umowy podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:
 - wynagrodzenie
 - okres rękojmi - min. 3 lata

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie i opieczetowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia.

Oferta winna być opatrzona napisem:

OFERTA: „Roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników po naprawach awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Giżycka”

VIII. WADIUM PRZETARGOWE.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę należy określić jako wynagrodzenie netto dla przedmiotu umowy opisanego w dokumentacji przetargowej, obejmującą wszystkie koszty wynikające z zakresu rzeczowego.
2. Cena musi zawierać koszt materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzuty.
3. Ofertę cenową przygotować wg Formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 2.
4. Okres związania ofertą - **30 dni** od terminu otwarcia ofert.

XI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

- cena stawek jednostkowych (minimalizacja) - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie, wyliczonej z oferowanych stawek jednostkowych i odpowiadających im zakresów robót.

* Do oceny oferty brana będzie cena netto za cały, szacunkowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty, należy składać w zamkniętych kopertach, do dnia **07.04.2015 r. do godz. 12:00** w sekretariacie przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XIII. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2015r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 24.

XIV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją przetargową, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści dokumentacji przetargowej,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie XIV ppkt. 2.

XIII. OKRES RĘKOJMI.

Wymagany okres rękojmi - **min. 3 lata** na wykonane roboty i wbudowane materiały (nowe).

XIV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Kopie odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim wykonawcom, którzy pobrali Dokumentację przetargową w formie pisemnej, z podaniem treści pytania lecz bez ujawnienia jego źródła. Ponadto Zamawiający zamieści pytania (bez podawania źródła) i odpowiedzi na stronie internetowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości udostępnienia treści wyjaśnień z powodu późnego zgłoszenia pytań przez Wykonawców.
3. Zamawiający może uzupełnić lub zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami:
 - a) papierowa (złożona w sekretariacie Zamawiającego lub listownie).
 - b) drogą elektroniczną (e-mail).

XII. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Waldemar Tafil – inspektor ds. technicznych tel. (87) 429 91 81

Uwaga:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.

Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.

Zaleca się aby wykonawca pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Opis przedmiotu zamówienia z podaniem przybliżonego rocznego zakresu (zał. nr 1).
2. Formularz ofertowy (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Projekt umowy (zał. nr 4).

Zamawiający zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu cywilnego może unieważnić przetarg bez podania przyczyn. Do całości zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

I. Przedmiot zamówienia:

- 1) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z bet. asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna
 - Rozebranie nawierzchni tymczasowej, grubość nawierzchni 8-10 cm
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie, grubość do 50cm
 - Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. 6-10cm
 - Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowyładowczymi.
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25cm
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25 cm
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II w. wiążąca, grubości 4-6 cm
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II, warstwa ścieralna, grubości 4-6 cm
- 2) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z bet. asfaltowego, warstwa wiążąca
 - Rozebranie nawierzchni tymczasowej, grubość nawierzchni 8-10 cm
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie, grubość do 50cm
 - Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. do 5cm
 - Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowyładowczymi.
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25cm
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25 cm
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II w. wiążąca, grubości 4-6 cm
- 3) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z kostki betonowej 8cm
 - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 8-10 cm
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie, grubość do 50cm
 - Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowyładowczymi.
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25cm
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu do 25 cm
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – kostka z odzysku
- 4) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników:
 - a) nawierzchnie z płyt chodnikowych 35x35
 - Wykonanie koryta pod warstwy odsączające – gr. 10cm
 - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod chodniki
 - Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku
 - b) nawierzchnie z kostki betonowej 6 cm
 - Wykonanie koryta pod warstwy odsączające – gr. 10cm
 - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod chodniki
 - Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku

II. Przybliżony roczny zakres zamówienia:

- 1) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z warstwą wiążącą i ścieralną – ok. 200m²
- 2) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z warstwą wiążącą – ok. 50m²
- 3) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z kostki betonowej 8cm – ok. 150m²
- 4) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników z płyt 35x35 – ok. 30m².
- 5) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników z kostki betonowej 6cm – ok. 20m².
- 6) roboty odtworzeniowe krawężników – ok. 30mb.
- 7) roboty odtworzeniowe obrzeży – ok. 30mb.
- 8) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. do 5cm – ok. 30mb
- 9) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. 6-10cm – ok. 70mb

Ofertę należy przygotować w cenach jednostkowych netto w zł/1m² prac, na załączonym formularzu ofertowym.

DI.02-RB/03/15

FORMULARZ OFERTOWY - OFERTA CENOWA

Wykonawca;

1. Zarejestrowana nazwa firmy i adres:

.....

.....

.....

2. Nr rachunku bankowego

.....

.....

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zastosowania materiałów po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

4. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych robót określonych w dokumentacji przetargowej za nw. stawki jednostkowe do kalkulacji wartości zamówienia, zawierające koszt materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzuty:

a) Rozebranie nawierzchni tymczasowej, grubość 10 cm (na odkład do ponownego wbudowania):

..... zł/m²,- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości:zł /1m²,

b) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grub. do 5cm:zł/mb

c) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grub. 6-10cm:zł/mb

d) wykonanie warstwy odsączającej pod jezdnie, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²,- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,e) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszącymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²- dodatek za każdy kolejny 1cm grubości zmniejszenia lub zwiększenia: zł/1m²,

f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II warstwa wiążąca, grubości 4 cm:

..... zł/1m²,- dodatek za każdy kolejny 1 cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,

g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II warstwa ścierna, grubości 4 cm:

..... zł/1m²,- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,h) wykonanie warstwy odsączającej pod chodniki, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²,- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²i) wykonanie chodnika z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku: zł/1m²,

- j) krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku:
..... zł/1mb,
- k) obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża
z odzysku:zł/1mb,
- l) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem – kostki z odzysku: zł/1m²,
- m) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem – kostki z odzysku: zł/1m²,

Ww. stawki netto będą stałe przez cały okres trwania umowy.

1. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy.
2. Zgadza się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.
3. Udzielamy 36 m-cy rękojmi na wykonane przez nas roboty i wbudowane materiały (nowe).

.....dnia.....

.....
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonym w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, że urządzenia i materiały, które zostaną użyte do prac będą posiadać świadectwo jakości, odpowiadające obowiązującym normom.
5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne, prawdziwe.

.....
Miejscowość

.....
Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA NR DI.02-RB/03/15

W dniu 2015 roku zawarto w Giżycku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 REGON 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor

a.....
.....

reprezentowaną przez:

1.....
2.....

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie zadania ;

„Roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników po naprawach awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Giżycka”

wg. zakresu zadań Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie prace w następujących terminach:
rozpoczęcie 15.04.2015 r., zakończenie 31.12.2015 r.
2. Realizacja prac będzie następować według zleceń zawierających:
 - lokalizację robót (miejsce awarii) na planie sytuacyjnym/mapie,
 - powierzchnia, rodzaj i grubość nawierzchni do odtworzenia,
 - powierzchnia, rodzaj i grubość podbudowy,
 - powierzchnia, grubość nawierzchni tymczasowej,
 - termin wykonania zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania prac w ciągu 3 dni roboczych od daty zlecenia.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto;

1. Oferta cenowa Wykonawcy.
2. Specyfikacja techniczna – zakres robót.

§ 4

1. Za wykonanie robót wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie kosztorysów powykonawczych, w oparciu o ofertowe stawki netto do kosztorysowania:
 - a) Rozebranie nawierzchni tymczasowej, grubość 10 cm (na odkład do ponownego wbudowania):
..... zł/1m²,
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości :zł /1m²,
 - b) Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grub. do 5cm:zł/mb
 - c) Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o grub. 6-10cm:zł/mb
 - d) wykonanie warstwy odsączającej pod jezdnie, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²,
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,

- e) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,
 - f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II warstwa wiążąca, grubości 4 cm:
..... zł/1m²,
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,
 - g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II warstwa ścieralna, grubości 4 cm:
..... zł/1m²,
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,
 - h) wykonanie warstwy odsączającej pod chodniki, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: zł/1m²,
- dodatek za każdy kolejny 1cm zmniejszenia lub zwiększenia grubości: zł/1m²,
 - i) wykonanie chodnika z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku: zł/1m²,
 - j) krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku: zł/1mb,
 - k) obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku:zł/1mb,
 - l) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr., 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostki z odzysku: zł/1m²,
 - m) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr., 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostki z odzysku: zł/1m²,
2. Wartość określonych w pkt. 1 obejmuje również:
- zagospodarowanie placu budowy,
 - zaplecze budowy,
 - zasilanie w energię elektryczną.
 - organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania robót.
 - dokonanie odbiorów technicznych, niezbędnych badań oraz pomiarów przez powołane do tego celu instytucje.

§ 5

Strony ustalają następujący zakres obowiązków;

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - przekazania placu budowy wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie 3 dni od daty pisemnego zlecenia,
 - zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - wykonania robót zgodnie z pisemnym zleceniem, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami wynikłych w trakcie realizacji zadania,
 - usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
 - usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od daty powiadomienia,

- wykonania robót nie objętych umową , jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.
- wbudowania materiałów odpowiadających co do jakości wymogom Polskich Norm oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych robót będzie wypłacone po sporządzeniu protokołu odbioru robót i wystawieniu faktury.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek
.....
w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego .
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
 - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,2 % uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną:
 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,
 - za zwłokę w płatności faktur odsetkami ustawowymi.
3. Zamawiający ma prawo potrącić z faktury karę umowną.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
5. Usterki i wady będą stwierdzane w obecności Wykonawcy a ich usunięcie potwierdzone protokołarnie przez obie strony.

§ 8

1. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności protokołarnego dokonania odbioru technicznego robót przez Zarządcę drogi. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego, dopuszcza się formę pisemną, telefoniczną, faksem, e-mailem.
2. Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych dokona odbioru robót.

§ 9

Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały (nowe).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAKRES ROBÓT

- 1) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z warstwą wiążącą i ścieralną
 - Rozebranie nawierzchni tymczasowej, mechanicznie,
 - Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej gr. 6-10cm,
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie,
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie,
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%,
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II w. wiążąca, grubości 4-6 cm
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II, warstwa ścieralna, grubości 4 -6cm
 - 2) roboty odtworzeniowe nawierzchni z warstwą wiążącą
 - Rozebranie nawierzchni tymczasowej, mechanicznie,
 - Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm,
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie, grubość 50cm
 - Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowyladowczymi.
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%,
 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego STANDARD II w. wiążąca, grubości 4-6 cm
 - 3) roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostki betonowej 8cm
 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ręcznie
 - Rozebranie podbudowy tymczasowej, z kruszywa naturalnego mechanicznie,
 - Wywóz gruzu przyzwanego samochodami samowyladowczymi.
 - Wykonanie warstwy odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%,
 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – kostka z odzysku.
 - 4) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników:
 - a) nawierzchnie z płyt chodnikowych 35x35
 - Wykonanie koryta pod warstwy odsączające
 - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod chodniki
 - Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku
 - b) nawierzchnie z kostki betonowej 6 cm
 - Wykonanie koryta pod warstwy odsączające
 - Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne - pod chodniki
 - Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka z odzysku
- II. Przybliżony roczny zakres zamówienia:
- 1) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z warstwą wiążącą i ścieralną – ok. 200m²
 - 2) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z warstwą wiążącą – ok. 50m²
 - 3) roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg z kostki betonowej 8cm – ok. 150m²
 - 4) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników, z płyt 35x35 – ok. 30m².
 - 5) roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników z kostki betonowej 6cm – ok. 20m².
 - 6) roboty odtworzeniowe krawężników – ok. 30mb.
 - 7) roboty odtworzeniowe obrzeży – ok. 30mb.
 - 8) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. do 5 cm– ok. 30mb.
 - 9) mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej o gr. 6-10 cm– ok. 70mb

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA