

DI.02-D/08/15

Giżycko, dnia 16.09.2015 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.

Do Zamawiającego od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania dotyczące ww. przetargu:

Pytanie 1)

Proszę aby Zamawiający precyzyjnie wyjaśnił zapis „chłodzenie pompy próżniowej poprzez umieszczenie jej w zamkniętym zbiorniku wody czystej z dostępem przez drzwi serwisowe”.

Czy pompa ma być zanurzona w wodzie celem jej chłodzenia, czy też ma się znajdować w metalowym pojemniku, który bezpośrednio umieszczony jest w zbiorniku z czystą wodą? Czy też Zamawiający ma na myśli inne rozwiązanie?

Pytanie 2)

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zamian przemiennika ciśnienia pompę nurnikową nie mniejszą niż 150 l/min? Stosowanie przemiennika ciśnienia ma sens tylko przy zastosowaniu recyklingu wody brudnej jak również zdecydowanie podwyższa koszt zabudowy i późniejszych remontów.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający w zamian pompy próżniowej z pierścieniem wodnym dopuszcza pompę próżniową (kompresor krzywkowy) bez pierścienia wodnego o min. wydatku 1600 m³/godz.?

Stosowanie pompy próżniowej z pierścieniem wodnym zaleca się przy beczkach o dużej pojemności. W tym przypadku pojemność wody brudnej będzie wynosiła max. 3m³, w związku z tym nie uzasadnione jest stosowanie tak drogiej pompy z płaszczem wodnym.

Odpowiedzi na pytania.

Po przeanalizowaniu zadanych pytań dotyczących układu ssania i układu wysokociśnieniowego, Zamawiający dokonał w dokumentacji przetargowej zmian opisu przedmiotu zamówienia w tych zakresach, tj.:

1. W rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 1, pkt 1.2. w podpunktach 1, 2 jest:

- 1) Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym.
- 2) Chłodzenie pompy próżniowej poprzez umieszczenie jej w zamkniętym zbiorniku wody czystej z dostępem przez drzwi serwisowe.

Zamiast powyższych zapisów wprowadza się następujące:

- 1) Pompa próżniowa umożliwiająca zassanie z głębokości min 8 m.
- 2) Układ chłodzenia pompy próżniowej - powietrzny lub inny.

2. W rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 1, pkt 1.3. w podpunkcie 1 jest:

- 1) Pompa wysokociśnieniowa – typ przemiennik ciśnienia o wydatku nie mniejszym niż 150 l/min i ciśnieniu 170 bar. Napęd pompy – hydrauliczny.

Zamiast powyższego zapisu wprowadza się następujący:

- 1) Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa - „URACA” lub inna o parametrach nie gorszych, o wydatku nie mniejszym niż 150 l/min i ciśnieniu max. do min. 170 bar. Napęd pompy – wałem przekładnika mocy ze skrzyni biegów.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale II, ust.1, pkt 1.1, ppkt. 1, gdzie obecnie jest:

- 1) Samochód dwuosiowy z napędem na dwie osie.

Zamiast powyższego zapisu wprowadza się następujący:

- 1) Samochód dwuosiowy z napędem na jedną oś.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz