

PLAN SYTUACYJNY

BUDYNEK KRAT I PIASKOWNIK OBIEKT NR 1 I NR 2

ISTN. $\phi 110,0$ NIZ $\phi 50$
PRÓD. "BOHAME"

PRZENOŚNIK ŚMIAKOWY - 2 WZWIĘDZOWY
P8 - 250/G NS = 2,2 kW
PRÓD. "EKO - CEMENT"

PROJEKTOWANA KRATA
DZ-D/800/3 2X3 kW
PRÓD. "EKO - CEMENT"

PROJEKTOWANA ZASTAWKA
B = 1,0 m
TYP ZSW-1000/1550/3400

PROJEKTOWANA ZASTAWKA
B = 1,0 m
TYP ZSW-1000/1550/3400
PRÓD. "EKO - CEMENT"

TYP ZSW-1000/1550/3400
PRÓD. "EKO - CEMENT"

ISTN. ŚCIANKA $h = 1,4$ m
1/2 CEGŁY JORROUCH

ISTNIEJĄCA IEKSPLOATOWANA
KRATA KUMP 1500-1,5
(REZERWOWA)

PODŁĄŻNIK
PH-200
"EKO - CEMENT"

ZRUT
MODY Z
SEPARAT.
125 GŁ.

AGREGAT
HYDRAULICZNY

ZACHOWANIE ŚCIANA
GRUBOŚCI 1/2 CEGŁY
B = 1,0 m $h = 1,4$ m

ISTNIEJĄCA ZASTAWKA
DO PRZOSTAWIENIA

MOD. ZASILAJĄCY
 $\phi 32$ STAL. OC.
L = 13,5 m

ZRUT MODY
Z PRÓCZKI PIASKU
 $\phi 100$ ST. OC. L = 4,0 m

STRAFA STEROWNICZA
PRÓCZKI PIASKU

PRZĘKRÓJ POZIOMY

