



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, www.pwikgizycko.pl,
e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl, tel. 87 4299181, fax: 87 4299170

DI.02-D/15/18

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu pisemnego, nieograniczonego na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku”.

(prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielenia podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380))

Giżycko dn. 04.10.2018 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz
.....

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, fax: 87 4299170 www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku zwanego dalej Regulaminem oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380).
- 3) CPV: 34144000-8.
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty).
- 5) „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgizycko@home.pl;
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kraśniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
 - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
 - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
 - f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konse-

- kwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku”**.

OPIS ZABUDOWY POJAZDU

Założenia ogólne:

- zabudowa ciśnieniowo-ssąca spełniająca aktualnie obowiązujące wymagania BHP oraz przepisy o ruchu drogowym na terenie UE.
- zabudowa - nie starsza niż rok produkcji 2018.
- wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3500 mm,
- długość pojazdu wraz z zabudową max. 8500 mm,
- zabudowa posadzona na ramie pośredniej, połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia,
- pojazd z przeznaczeniem do czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego zasysania osadów · usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i betonowych, pomników, itp..

1. Zbiornik.

- pojemność całkowita min. 8000 l (4000l ścieki(szlamy)/4000l woda),
- konstrukcja zbiornika cylindryczna z wypukłymi dennicami oraz z przegrodą stałą poprzeczną,
- zbiornik wykonany ze stali węglowej o grubości min 6 mm,
- przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez obróbkę strumieniowo ścierną,
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporna na działanie czynników mechanicz-

nych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych powłoka spełniająca wymagania normy TRbF 401 (warstwa wewnętrzna nie mniej niż 100 mikronów),

- od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, w kolorze pomarańcz (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 mikronów),
- pierścienie wzmacniające zbiornik równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika,
- opróżnianie komory osadu przy pomocy płyty wygarniającej połączonej ciągnami z tylną dennicą podczas podnoszenia,
- zbiorniki na wodę oraz ścieki wyposażone we wskaźniki napęnlania,
- zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą poprzez system sześciu zamków załączanych siłownikami hydraulicznymi,
- pierścień ze stali przytwierdzony do obudowy zbiornika zapewniający stabilność dennicy przy otwieraniu i zamykaniu,
- otwieranie dennicy przez dwa tłoki hydrauliczne wyposażone w zamki hydrauliczne zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się kłapy w przypadku awarii układu hydraulicznego,
- zamykanie odbywa się w odwrotnej kolejności,
- koryto zrzutowe szlamu,
- zawór ssąco-spustowy do napęnlania i opróżniania zbiornika,
- filtr napęnlania zbiornika,
- rura zalewową połączona, ze złączami strażackimi na obu bokach cysterny - do napęnlania komory wodą z hydrantu,
- rura przelewowa – odprowadza nadmiar wody z komory przedniej podczas napęnlania komory z hydrantu,
- zawór spustowy do usuwania wody nad osadowej, umieszczony na wysokości około 2/3 zbiornika.

2. Wysięgnyk.

- wysięgnyk ma umożliwiać pionowe wprowadzanie rury ssawnej do kanału lub studzienki i zasysanie osadu porcjami wykonując minimalne ruchy podnoszenia i opuszczania ssawy (metoda odkurzacza),
- wysięgnyk teleskopowy, wysuwany zamontowany do tylnej dennicy o parametrach:
 - kąt obrotu min. 180°,
 - kąt wzniosu min. 45°,
 - długość po wysuwie min. 3,5m,
 - głębokość ssania wysięgnykiem min. 7 m od poziomu gruntu, przy użyciu inżektora min. 12 m od poziomu gruntu,
 - podpory wysięgnyka - do podparcia wysięgnyka w czasie przejazdu samochodu,
 - kieszenie do odkładania węża podczas przejazdu samochodu

3. Podajnyk węża ssącego.

- podajnyk węża kasetowy umieszczony nad zbiornikiem,
- kasea przystosowana do pracy z wężem ssącym o średnicy min. 125 mm i całkowitą jego długością 16 mb,
- system podawania węża ssącego do wysięgnyka hydrauliczny – rolkowy.

4. Pozostałe Cechy Zabudowy.

- napędy od przystawki odsilnikowej o mocy min. 1000 Nm,
- napęd pompy wodnej wysokociśnieniowej mechaniczny lub poprzez paski klinowe,
- napęd kompresora realizowany za pomocą silnika hydraulicznego,
- napęd wciągarek dużej i małej realizowany za pomocą silników hydraulicznych.

5. System ochrony zimowej.

- system ochrony zimowej gwarantujący pracę ciąglą pojazdu przy temperaturze do -15°C , poprzez wymiennik ciepła,
- ogrzewanie wody cyrkulacyjnej poprzez urządzenie grzewcze, zasilane ze zbiornika pojazdu o mocy min. 30 kW, ciągła cyrkulacja wody w instalacji wodnej i węzłach na kołowrotach,
- zasilanie:
 - w paliwo ze zbiornika pojazdu,
 - w energię elektryczną – z instalacji elektrycznej samochodu,
- system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody za pomocą sprężonego powietrza.

6. Układ ssący.

- pompy ssąca i wysokociśnieniowa umieszczone w jednej wytłumionej komorze wykonanej ze stali nierdzewnej pomiędzy kabiną a zbiornikami,
- pompy posadowione na niezależnej ramie,
- dostęp serwisowy do pomp przez otwierane na boki drzwiczki zarówno z lewej jak i prawej strony pojazdu,
- wydajność pompy ssącej min. $1200\text{ m}^3/\text{h}$,
- max wytwarzana próżnia 0,08 MPa,
- hydrauliczne przeniesienie napędu,
- układ ssania, zapewniający ssanie z głębokości min. 6m bez urządzeń wspomagających,
- średnica węża ssącego: $\varnothing 125\text{mm}$,
- długość węża ssącego o średnicy DN 125 – 16m. zapewniająca możliwość ssania z głębokości min. 8 m bez konieczności łączenia dodatkowych odcinków węża,
- końcówka węża ssącego wyposażona w złącze typu strażackiego,
- pneumatyczny układ przełączania ssanie/tłoczenie,
- zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,
- filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej montowany pomiędzy zbiornikiem szlamowym i kompresorem przeznaczony do odpowietrzania zassanego szlamu oraz od odławiania zanieczyszczeń płynnych i błotnistych,
- wewnątrz zainstalowany filtr do zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń (szmaty, papier itp.) oraz drugi dla mniejszych cząstek,
- system wyłączający ssanie gdy cyklon jest przepełniony, czujnik wyłączający kompresor, gdy poziom zassanego materiału przekracza wartości progowe,

Pozostałe elementy układu ssąco-tłoczącego:

- zawór ssąco-spustowy,
- zawór klapowy,
- zawór zasuwowy,
- zawór odcinający - zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
- odstojnik - zabezpiecza kompresor przed zalaniem,
- zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem pneumatycznym,
- odolejacz,
- filtr powietrza - zabezpiecza kompresor przed zanieczyszczeniami lotnymi,
- wakuometry - wskazują wielkość ciśnienia panującego w zbiorniku,
- układu rur i przewodów elastycznych łączących całość ze zbiornikiem,
- tłumik hałasu.

7. Układ wysokociśnieniowy.

- pompa wysokociśnieniowa nurnikowa,
- wydajność pompy min 330 l/min ,
- ciśnienie pompy min 170 bar,
- napęd pompy wysokociśnieniowej od silnikowej przystawki,
- pompa umieszczona nad ramą podwozia,
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” za pomocą:
 - akustyczny sygnał niskiego stanu wody,

- automatyczne zatrzymanie pracy pompy w przypadku braku wody
 - płynna regulacja ciśnienia wody
8. Duża wciągarka węża wysokociśnieniowego:
- bęben duży otwierany hydraulicznie,
 - wyposażona w układ automatycznego wspomaganie układania węża,
 - długość węża 120m,
 - średnica węża Ø 25mm,
 - wąż gumowy z gwintem łączącym 5/4",
 - wąż gumowy wysokociśnieniowy z opłotem aramidowym,
 - płynna regulacja szybkości zwijania
9. Wciągarka mała węża wysokociśnieniowego:
- mała wciągarka wyposażona w wąż o długości 60 mb,
 - średnica węża Ø 13mm,
 - wąż gumowy z gwintem łączącym 1/2",
 - wąż gumowy wysokociśnieniowy z opłotem aramidowym,
 - płynna regulacja szybkości zwijania,
 - ręczne układanie węża
10. Sterowanie radiowe:
- sterowanie wysięgnikiem obrót prawo/lewo,
 - sterowanie wysięgnikiem góra/dół,
 - sterowanie wysięgnikiem wysuwanie/wsuvanie,
 - rozwijanie/zwijanie węża wysokociśnieniowego,
 - przełączanie funkcji ssanie- tłoczenie,
 - wyłącznik awaryjny,
 - uruchomienia kompresora,
 - podnoszenie i zmniejszania obrotów silnika,
 - włącznik lampy roboczej na wysięgniku,
 - kontrolka naładowania baterii,
 - wł./wyl. Pulpitu.
11. Pulpit przewodowy:
- umożliwiający zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu i realizujący funkcje:
 - otwieranie zamków hydraulicznych tylnej dennicy,
 - zamykanie zamków hydraulicznych tylnej dennicy,
 - otwieranie dennicy,
 - zamykanie dennicy.
12. Pulpit kontrolno-sterowniczy:
- pulpit kontrolno-sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, hermetyczny, wyposażony w następujące funkcje:
 - START/STOP pompy wodnej,
 - START/STOP kompresora,
 - pierwsza prędkość pracy pompy wodnej przy 1200obr/min (1200 obr/min silnika),
 - druga prędkość pracy pompy wodnej przy 1500obr/min (1440 obr/min silnika),
 - S (ssanie)/T (tłoczenie),
 - zawór odwodnienia węża ssawnego,
 - zawór wysięgnika,
 - włącznik oświetlenia na wysięgniku,
 - oświetlenie skrzynki oraz manometru i skrzynki z dźwigniami otwarcia wciągarki węża małej o dużej - włącznik lampy przenośnej,
 - gniazdo przyłączeniowe kasety przenośnej,
 - kontrolka przegrzania kompresora,

- licznik wysuwu węża wysoko ciśnieniowego,
 - przycisk zatwierdzania operacji,
 - przycisk resetu wysunięcia węża,
 - licznik pracy pompy wodnej,
 - licznik pracy kompresora,
 - wyłącznik awaryjny,
 - gniazdo podłączenia pulpitu za pomocą przewodu
13. Kaseta sterującą na ramie obrotowej wciągarki dużej której przyciski realizują funkcje:
- włącznik oświetlenia,
 - blokada bębna,
 - START/STOP pompy wodnej,
 - wyłącznik bezpieczeństwa,
 - pierwsza prędkość pracy pompy wodnej przy 1200obr/min (1200 obr/min silnika),
 - druga prędkość pracy pompy wodnej przy 1500obr/min (1440 obr/min silnika).
14. Wyposażenie pozostałe:
- z tyłu pojazdu pojedyncze światło sygnalizacyjne typu kogut,
 - szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej mazerowanej po obu stronach zabudowy otwierane pneumatycznie do góry z siłownikami podtrzymującymi lub roletami,
 - lampa robocza na zwijanym przewodzie długość min. 15m,
 - licznik roboczogodzin dla pracy obu pomp,
 - umywalka do mycia rąk z podgrzewaną wodą.
15. Osprzęt:
- pistolet wodny z laną ze strumieniem regulowanym i wirującym,
 - inżektor,
 - imadło,
 - drabinka aluminiowa - długość jej dostosowana do zabudowy (obsługa przez osoby niskiego wzrostu),
 - węże ssawne o średnicy Ø125 - 2 szt, długość min. 3mb,
 - Głowica kanałowa z dyszami ceramicznymi - szt. 1,
 - rolka górna i dolna do prowadzenia węża w kanale,
 - dodatkowe rury ssące wykonane z PP ilość 4 szt. długość dostosowana do możliwości zabudowy,
 - szafka boczna na osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej, mazerowana zamykana roletami,
 - uchylny stelaż do przewożenia węży ssawnych montowany z lewej strony pojazdu – z hydraulicznym podnoszeniem,
 - dodatkowy zawór sterowany pneumatycznie służący do rozładowania ciśnienia w zbiorniku otwierany przy ciśnieniu 0,45 bar.
16. Układ smarowania:
- zewnętrzny układ zapewniający możliwość smarowania trudno dostępnych miejsc min: zamków hydraulicznych tylnej dennicy oraz łożysk układu napędowego pompy wodnej i kompresora.
17. Opcje dodatkowe:
- kamera cofania, monitorująca tył pojazdu podczas pracy/cofania z monitorem wewnątrz kabiny.

OPIS PODWOZIA

- rok produkcji nie starszy niż 2018, fabrycznie nowy,
- napęd 4x2,
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 18 000 kg,
- techniczna nośność osi przedniej min 8000 kg,
- techniczna nośność osi tylnej min 13 000 kg,

- zawieszenie przód resory, tył pneumatyczne,
- hamulce tarczowe,
- układ hamulcowy wyposażony w ABS i ESP z możliwością odłączenia,
- silnik spełniający normę czystości spalin euro 6,
- silnik o mocy min 220 kW, 300 kM,
- elektryczne podgrzewanie silnika,
- fabryczny licznik motogodzin,
- podgrzewacz paliwa,
- skrzynia biegów manualna lub automatyczna,
- zbiornik paliwa min 300 litrów,
- wydech spalin do góry,
- przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od koła zamachowego NMV,
- przystawka odbioru mocy od silnikowa dostosowana do zabudowy,
- ogumienie 315/80 R22,5",
- koło zapasowe,
- blokada mechanizmu różnicowego,
- osłony międzyosiowe i nadkola fabryczne,
- kabina samochodu 3- osobowa, z przestrzenią za siedzeniami na rzeczy podręczne pracowników,
- kabina koloru biała,
- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
- tapicerka siedzenia pasażerów zmywalna,
- elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne,
- akumulatory min 180 Ah,
- wyłącznik prądu sterowany z kabiny,
- światła do jazdy dziennej w technologii LED,
- radioodbiornik,
- klimatyzacja.

Do oferty należy dołączyć:

- Markę podwozia
- Producenta, typy i modele: pompy wodnej i kompresora, rozdzielaczy hydraulicznych,
- Producenta i typ węża wysokociśnieniowego,
- Producenta i typ głowicy kanałowej,
- schematy/rysunki 3D i 2D z wymiarami pojazdu oraz rozmieszczeniem ważniejszych elementów zabudowy i rozkładem mas,

Inne wymagania

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny na zabudowę,
- gwarancja min. 24 miesiące na kompletny pojazd,
- dopuszczenie jednostkowe dla pojazdu do poruszania się po drogach publicznych
zabudowa pojazdu powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Zapisy dotyczące warunków gwarancji zawarte są w projekcie umowy.

IV. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **31 marca 2019 r.**

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w rozdziale V Wykonawca do oferty winien załączyć:

- 1) Oświadczenie wg zał. nr 3.
- 2) W celu wykazania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia zawodowego należy załączyć:
 - a) wypełniony formularz „Wykaz zrealizowanych dostaw” wraz z załączonymi referencjami – wg zał. nr 4, tj. wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach zamówień na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego, w tym na rozwiązanie tożsame z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji przetargowej, o wartości netto min. 800000,00 zł każdy, potwierdzonych referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością. Do spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykonania minimum 3 takich zamówień,
 - b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną, kserokopię wdrożonego certyfikatu ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych dla gospodarki komunalnej wodociągów i kanalizacji, cystern i innych pokrewnych.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę za wykonanie zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI Dokumentacji przetargowej.
3. Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia.

VIII. WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 30000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00 w następującej formie:
 - o w pieniądzu;
 - o – przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych, w terminie jw.
3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, jeżeli:
 - o wybrano ofertę najkorzystniejszą, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - o zawarto umowę z Wykonawcą i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
 - o Zamawiający unieważni przetarg.
4. Za prawidłowo wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna takie, które będzie znajdowało się na ww. koncie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na jego wniesienie.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% całkowitej ceny netto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie przez okres 2 lat w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie ewentualnych jego roszczeń z tytułu gwarancji. Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.
2. Zabezpieczenie należy wnieść w:
 - o pieniądzu - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych.

X. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać Wykonawców:

- 1) do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
- 2) do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

XI. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

XII. OKRES RĘKOJMI

Wymagany okres gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia – **24 miesiące**.

XIII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową netto za realizację zamówienia (wraz z transportem przedmiotu zamówienia do siedziby PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Obwodowa 6).
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.

XIV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XV. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJ-KORZYSTNIEJSZEJ.

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

- 1) Cena ryczałtowa netto: 100% - minimalizacja,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty należy składać do dnia **19.10.2018 r. do godziny 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:*

Oferta przetargowa w przetargu pisemnym, nieograniczonym na:

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku”

nie otwierać przed 19.10.2018 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XVII. OTWARCIE OFERT

Nastąpi w dniu **19.10.2018 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem.
2. Pytania zgłaszane do Zamawiającego mogą być złożone w następujących formach:
 - a) papierowej (listownie lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego),
 - b) faksem,
 - c) drogą elektroniczną (e-mail).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XVII. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Sylwia WYROBEK – tel. (87) 429 91 80

Uwaga:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 12 ust. 2-3 Regulaminu.

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

XXII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Projekt umowy (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Formularz „Doświadczenie zawodowe” – zał. nr 4.

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....

.....

e-mail:

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „**Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku**”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej zgodnie z opisem przedmiotu za cenę ryczałtową netto w złotych [PLN]:

cena nettozł + należny podatek VAT,

słownie zł: + należny podatek VAT.

Zabudowa na podwoziu
 (Producent) (marka podwozia)

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do **31 marca 2019 r.**
4. Okres gwarancji: liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
6. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾
8. Zapewniamy autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny na zabudowę pojazdu.
9. Załączniki do oferty:
- a.
- b.
- c.

.....
 miejscowość, data

.....
 podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia, to należy w wolne pola wpisać „nie dotyczy” lub je wykreślić.

UMOWA Nr **DI.02-D/15/18** - PROJEKT

zawarta w dniu2018 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym, a

.....
reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji ulicznej, dla PWiK Sp. z o. o. w Giżycku”:

zabudowa na podwoziu
(Producent) (marka podwozia)

2. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
a) umowa na wykonanie dostawy,
b) dokumentacja przetargowa,
c) oferta Wykonawcy
3. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.
4. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do **31.03.2019 r.**

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:
netto: zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6).
3. Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakikolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia nie może on żądać dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne potwierdzenie wykonania dostawy.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnego z dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą.
2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

§ 6.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół.
2. Od daty odbioru przedmiotu zamówienia rozpoczyna swój bieg termin gwarancji.

§ 7.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Należność fakturę nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,1%** wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 + należny podatek VAT, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,1%** wynagrodzenia określonego w § 3, ust.1 + należny podatek VAT, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na ich usunięcie.
 - 3) za opóźnienie w przyjeździe serwisu w terminie określonym § 9 ust. 2, 3 i 6, **0,1%** wynagrodzenia określonego w § 3, ust.1 + należny podatek VAT, licząc od dnia następnego po upływie 72 godz. wymaganych na przyjazd serwisu,
 - 4) za opóźnienie w usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia określonego w § 3, ust.1 + należny podatek VAT, za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminów określonych w § 9 ust. 2, 3, 4 i 6,
 - 5) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1 + należny podatek VAT.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Udzielona gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres **24 miesięcy** licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godz. od przyjęcia zgłoszenia usterki zabudowy, w celu jej usunięcia. Koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego, koszty robocizny i koszty części zamiennych, koniecznych do wymiany, ponosi Wykonawca. Maksymalny czas naprawy do 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia zgłoszenia.
3. Przeglądy gwarancyjne zabudowy: w siedzibie Zamawiającego. Przyjazd serwisu gwarancyjnego w ciągu 72 godz. od uzyskania informacji o konieczności dokonania przeglądu. Koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego, koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty robocizny i koszty części zamiennych, koniecznych do wymiany, ponosi Wykonawca. Maksymalny czas przeglądu gwarancyjnego w ciągu 2 dni licząc od dnia przyjazdu serwisu.
4. W przypadku, gdy wyniknie konieczność naprawy zabudowy w serwisie producenta, oprócz ww. kosztów, koszty związane z przejazdem do serwisu ponosi Wykonawca. Maksymalny czas naprawy do 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia zgłoszenia.
5. Przeglądy gwarancyjne podwozia będą się odbywały w ASO położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty robocizny i koszty części zamiennych, koniecznych do wymiany, ponosi Wykonawca.
6. Naprawy gwarancyjne podwozia będą odbywały się w ASO położonym najbliżej siedziby Zamawiającego z tym, że koszty przejazdu pojazdu do ASO oraz koszty robocizny i części zamiennych, koniecznych do wymiany, ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia usterki unieruchamiającej podwozie wykonanie napraw spoczywa na Wykonawcy (naprawa w siedzibie Zamawiającego lub dostarczenie pojazdu na koszt Wyko-

nawcy do ASO). Wykonawca ma przystąpić do naprawy w ciągu 72 godz. od przyjęcia zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy do 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia zgłoszenia.

7. Czas gwarancji będzie przedłużony o czas napraw gwarancyjnych liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.
8. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny zabudowy pojazdu.

§ 10.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny.

§ 12.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....
miejsowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Wykaz zrealizowanych dostaw

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach zamówień na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego, w tym na rozwiązanie tożsame z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji przetargowej,

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja miejscowość	Wartość zamówienia	Czas realizacji	Nazwa Zamawiającego

Do niniejszego załącznika dołączone są referencje potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane z należytą starannością.