

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „**Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie**” zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Dane Zamawiającego:

 Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

 ul. Słowackiego 5C, 76-004 Sianów

 Tel.: 94 318 53 48 / 94 31 85 335

 E-mail: kancelaria@gzk.sianow.pl

 NIP: 6690506297

 REGON: 330202136

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1. PODWOZIE

Przyczepa specjalna lekka ciągnana w zakresie wagowym od 600 kg do 850 kg. Homologacja potwierdzająca powtarzalność produkcji, zastosowanie odpowiednich materiałów spełniających normy jakościowe oraz wymagania. Możliwość rejestracji jako przyczepa specjalna.

Urządzenie umieszczone bezpośrednio na osi przyczepy bez możliwości okresowego demontażu. Przyczepa oraz urządzenie stanowią integralną całość.

2. UKŁAD NAPIĘDOWY

Silnik benzynowy o mocy od 20 KM do 30 KM, czterosurowy z rozrusznikiem elektrycznym, akumulatorem i regulacją obrotów silnika, wyposażony w kontrolkę poziomu i zabezpieczenie przed pracą bez oleju.

3. ZBIORNIK

Zbiornik na wodę o pojemności od 300 do 500 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez zawór. Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku. Możliwa cyrkulacja wody podczas jazdy.

4. POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Nowoczesna i wydajna pompa wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem napędzana poprzez paski klinowe. Bezstopniowa regulacja ciśnienia niezależna od obrotów silnika. Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Ciśnienie robocze: co najmniej 140 bar

Wydatek wody: co najmniej 45 litrów/min

5. UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY

Bęben roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o napędzie hydraulicznym wyposażony w wąż wysokociśnieniowy od DN 11 mm – ½” o długości co najmniej 60 m. Bęben roboczy wyposażony dodatkowo w ręczną prowadnicę ułatwiającą układanie węża wysokociśnieniowego na bębnie.

Dodatkowy bęben ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej o ręcznym napędzie wyposażony w wąż co najmniej DN 8mm lub DN 10mm z zakuciami ½” lub 3/8”.

6. PANEL STEROWANIA

- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Gniazdo 12V
- Regulacja obrotów silnika
- Dźwignia zwijanie/nawijanie węża
- Regulator prędkości zwijania/nawijania węża
- Regulator ciśnienia
- Manometr
- Licznik motogodzin

7. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem)
- Głowica standardowa bez otworu (ślepa)

- Rolka górna
- Rolka dolna (banan ślizgowy)
- Pistolet ciśnieniowy z lancą
- Skrzynki narzędziowe po obu stronach
- Oświetlenie ostrzegawcze led
- Głowica quarto (udrażniająca)
- Lampy „obrysówki”
- Kranik do mycia rąk