

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
		Przedmiar	
Pozycja 1.1.10	KNR 0202-0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa.	m2	89,566
Pozycja 1.1.11	KNR (w) 0202-0504-02 Pokrycie dachów papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzew. dwuwarstwowe.- należy zastosować kompletny system wybranego producenta np: Szybki Syntan SBS wentylacja Icopal lub równoważny.	m2	89,566
Pozycja 1.1.12	KNR 0202-0506-02b Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2	26,135
		$19,11 + (9,45 + 1,1 * 2 + 2,4) * 0,5$	= 26,135
Pozycja 1.1.13	KNR 0202-0508-03a Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm.	m	44,140
		$7,45 * 2 + 9,45 * 2 + 2,25 + 2,6 + 4,55 + 0,94$	= 44,140
Pozycja 1.1.14	KNR 0202-0510-02a Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m	11,600
Pozycja 1.1.15	KNR 0202-0506-06a Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm.- wykonanie przedłużenia kanałów wentylacyjnych na kominach o 1,0m z wyk. wywiewek i zamocowaniem do czapek na kominach.	szt.	3,000
Pozycja 1.1.16	KNR 0401-0726-01a Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (wapno gaszone) ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2 .- analogia uzupełnienie ub. na kominach i ogniomurach	m2	2,000
Pozycja 1.1.17	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	13,698
		$(7,45 * 2 + 9,45 * 2 + 2,25 + 2,6 + 4,55 + 0,94) * 0,2$	= 8,828
		$(2 * 0,46 + 2 * 0,72) * 0,6 + 0,46 * 0,72$	= 1,747
		$(2 * 0,75 + 2 * 0,42) * 1,2 + 0,42 * 0,75$	= 3,123
		Razem:	13,698
Pozycja 1.1.18	KNR 0028-2620-02 Przygotowanie starego podłoża , zagruntowanie powierzchni.	m2	13,698
Pozycja 1.1.19	KNR 0023-2612-06 Przyklejanie warstwy siatki na ścianach.	m2	13,698
Pozycja 1.1.20	KNR 0202-1505-10a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, zewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotnie.	m2	13,698