

Koparko-Ładowarka:

- marka .....

- typ .....

- rok produkcji ..... (nie wcześniej niż 2021)

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****„Dostawa koparko-ładowarki”**

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój

| L.p. | Podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia,”                                                                                                                                                                                                          | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE *<br>i/lub wpisać faktyczny parametr |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | mocy min. od 70 kW do 90 kW, silnik wysokoprężny o pojemności 3,6l zg. z ISO 14396/ECE R120, spełniający normy emisji spalin Stage V,                                                                                                                            | TAK/NIE                                                                         |
| 1.2  | maksymalny moment obrotowy min.450 Nm przy 1400 obr/min                                                                                                                                                                                                          | .....                                                                           |
| 1.3  | tryb „ECO” pracy silnika,                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE                                                                         |
| 1.4  | szerokość całkowita ze standardową łyżką ładowarkową nie większa niż 2,50m,                                                                                                                                                                                      | .....                                                                           |
| 1.5  | długość całkowita maszyny do 6m,                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE                                                                         |
| 1.6  | wysokość z kabiną nie wyższa niż 2,95m,                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE                                                                         |
| 1.7  | masa eksploatacyjna maszyny od 9000kg do 10000kg,                                                                                                                                                                                                                | TAK/NIE                                                                         |
| 1.8  | przednia oś skrętna,                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE                                                                         |
| 1.9  | skrzynia biegów manualna, 4 biegi wprzód i 4 biegi w tył,                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE                                                                         |
| 1.10 | układ kierowniczy ze wspomaganie,                                                                                                                                                                                                                                | TAK/NIE                                                                         |
| 1.11 | napęd na 4 koła w tym koła przednie z oponami ogólnego zastosowania o roz. 18”, tylne o roz. 28”                                                                                                                                                                 | TAK/NIE                                                                         |
| 1.12 | przedni most wahadłowy +/- 11° na każdą stronę,                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE                                                                         |
| 1.13 | 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, włączana za pomocą przycisk umieszczonego na dźwigni do sterowania łyżki ładowarkowej,                                                                                                                        | TAK/NIE                                                                         |
| 1.14 | kabina spełniająca normy ROPS/FOBS, ogrzewana, prędkościomierz umieszczony przy kierownicy. Pionowa rura wydechowa schowana za słupkiem kabiny, ustawiona równoległe do słupka nie przesłaniająca widoczności do przodu w trakcie prac załadunkowych. Uchylna do | TAK/NIE                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | góry tylna szyba, boczne szyby otwierane lub uchylane, amortyzowany fotel z pasem bezpieczeństwa, radio, dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne,                            |          |
| 1.15                          | światła robocze fabrycznie montowane na kabinie, światło ostrzegawcze "kogut"                                                                                                               | TAK/NIE  |
| 1.16                          | tylne światła drogowe zdejmowane z ramy, z możliwością założenia w dolnej części kabiny w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy koparką,                                           | TAK/NIE  |
| 1.17                          | poziom hałasu w kabinie 74 dB,                                                                                                                                                              | TAK/NIE  |
| 1.18                          | boczny wyświetlacz w kabinie pokazujący poziom paliwa, motogodziny, obroty silnika,                                                                                                         | TAK/NIE  |
| 1.19                          | układ hydrauliczny zasilany pompą hydrauliczną wielotłoczkową o wydajności min. 165 l/min i ciśnieniu nie większym niż 220 bar,                                                             | TAK/NIE  |
| <b>układ ładowarkowy</b>      |                                                                                                                                                                                             |          |
| 2.1                           | sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą jednej dźwigni typu Joystick,                                                                                                                   | TAK/NIE  |
| 2.2                           | łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna dzielona z zębami i odchylanymi widłami o pojemności min. 1,0 m <sup>3</sup> , listwa skrawająca łyżki dzielonej w przypadku zużycia wymienna przykręcana, | TAK/NIE  |
| 2.3                           | dwa siłowniki przechyłu łyżki ładowarkowej typu równoległego,                                                                                                                               | TAK/NIE  |
| 2.4                           | kąt wysypu łyżki ładowarkowej co najmniej 45°,                                                                                                                                              | TAK/NIE  |
| 2.5                           | maks. wysokość wysypu przy kącie 45° – co najmniej 2,60m,                                                                                                                                   | TAK/NIE  |
| 2.6                           | wysokość podnoszenia łyżki mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3,40m,                                                                                                                    | TAK/NIE  |
| 2.7                           | układ stabilizacji jazdy (Ride Control),                                                                                                                                                    | TAK/NIE  |
| 2.8                           | funkcja samopoziomowanie łyżki przedniej,                                                                                                                                                   | TAK/NIE  |
| <b>układ koparkowy:</b>       |                                                                                                                                                                                             |          |
| 3.1                           | sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni,                                                                                                                                          | TAK/NIE  |
| 3.2                           | ramię koparkowe o zmiennej długości, wysuwane teleskopowo,                                                                                                                                  | TAK/NIE  |
| 3.3                           | szybkozłącze koparkowe mechaniczne,                                                                                                                                                         | TAK/NIE  |
| 3.4                           | łyżka o szerokości 400 mm ± 20mm,                                                                                                                                                           | TAK/NIE  |
| 3.5                           | łyżka o szerokości 600 mm ± 20mm,                                                                                                                                                           | TAK/NIE  |
| 3.6                           | łyżka o szerokości 1500 mm ± 20mm,                                                                                                                                                          | TAK/NIE  |
| 3.7                           | max. kąt obrotu łyżki 203°,                                                                                                                                                                 | TAK/NIE  |
| 4.1                           | mechaniczny przesuw boczny wysięgnika koparki,                                                                                                                                              | TAK/NIE  |
| 4.2                           | stabilizatory tylne wyposażone w podkładki gumowe,                                                                                                                                          | TAK/NIE  |
| 4.3                           | głębokość kopania od 5000mm do 6000mm,                                                                                                                                                      | ..... mm |
| 4.4                           | udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min. 3000kg,                                                                                                                                       | TAK/NIE  |
| 4.5                           | siła skrawania na łyżce koparkowej co najmniej 57kN.                                                                                                                                        | TAK/NIE  |
| <b>5. Pozostałe wymagania</b> |                                                                                                                                                                                             |          |
| 5.1                           | Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony pojazd - 24 miesiące                                                                                                                        | TAK/NIE  |

|     |                                                                                                                                                       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.2 | Stacjonarny punkt serwisowy pojazdu (nie dalej niż 130 km od siedziby Zamawiającego, na terenie kraju).                                               | TAK/NIE |
| 5.3 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu, jak również instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną itp. | TAK/NIE |

**\* niewłaściwe skreślić**

***Uwaga:***

*Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry i wymagania określone przez zamawiającego*

***Wypełniony dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym***