

Ogłoszenie nr 540240912-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

Krasnystaw:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618057-N-2019

Data: 04/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej z osprzętem w ilości 1 szt. (rok produkcji 2018 lub 2019), spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 2) Wymagania techniczne dotyczące koparko – ładowarki i osprzętu: A. KOPARKO - ŁADOWARKA 1) Silnik: 4 – suwowy, wysokoprężny, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa Minimalna moc znamionowa netto 95 KM (wg. ISO 14396/ECE R 120) 2) Napęd: Na dwie osie z blokadą mechanizmu różnicowego 3) Koła jezdne: Koła przód 20 ” / tył 30 ”, opony uniwersalne wielozadaniowe 4) Oś przednia: Wychylna 5) Tryb pracy zawieszenia: Przednia oś skrętna 6) Skrzynia biegów: Automatyczna (Powershift) z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (min. 4 biegi w przód i min. 3 biegi tył) 7) Zmiana kierunku jazdy: Dźwignia zmiany kierunku jazdy 8) Układ hydrauliczny: Pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności min. 160 l/min., Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym (robocze) min. 200 bar. 9) Wyposażenie: Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, gaśnica, apteczka, gumowe nakładki do podpór stabilizacyjnych, metalowy zbiornik paliwa zamykany na klucz 10) Kabina: Konstrukcja ochronna ROPS/FOPS, fotel amortyzowany i regulowany oraz obrotowy, max. poziom hałasu 80 dB, drzwi z lewej strony kabiny, wycieraczka przód - tył ze spryskiwaczem, lusterka boczne zewnętrzne i wewnętrzne wsteczne, szyby uchylne, regulacja kolumny kierownicy, światła robocze, światła ostrzegawcze, klimatyzacja, sygnał cofania B. OSPRZĘT ŁADOWARKOWY 1) System: Równoległe siłowniki przechylania łyżki zapewniające samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. Automatyczny układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. Automatyczny powrót do pozycji kopania. Szybkozłącze mechaniczne przystosowane do montażu osprzętów roboczych, sterowanie układem ładowarkowym - jednodźwigniowe typu joystick 2) łyżka: Dzielona (otwierana) wielofunkcyjna z widłami zamontowanymi na stałe. Minimalna pojemność łyżki 1,00 m3 Wysokość

wyładunku łyżki ładowarkowej mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3,4 m Udźwig łyżki ładowarkowej na środku ciężkości łyżki min. 4500 kg. C. OSPRZĘT KOPARKOWY 1) Łyżka: Łyżka kopiąca szer. 600 mm. o pojemność min. 0,2 m³, łyżka kopiąca szer. 300 mm i pojemność min. 0,08 m³, łyżka skarpowa o szerokości roboczej min. 1500 mm i pojemności min. 0,25 m³. 2) Ramię koparki: Zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); szybkozłączce mechaniczne do łyżek koparki, minimalna głębokość kopania min. 5,4 m; wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,4 m; przesuw boczny ramienia hydrauliczny. Sterowanie układem koparki - dźwignie. Dodatkowe szybkozłączca mechaniczne dostosowane do osprzętu typu młot hydrauliczny, frezarka do asfaltu. 3. Pozostałe wymagania: 1) koparko – ładowarka koloru pomarańczowego lub żółtego, lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry, 2) Wykonawca przeszkoli w cenie oferty personel Zamawiającego z obsługi sprzętu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi sprzętu wraz ze wszystkimi jego funkcjami w uzgodnionym z zamawiającym terminie w siedzibie Zamawiającego, 3) wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, 4) koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 24 miesiące. Jeżeli wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny wymagany w SIWZ, winien oferowany okres gwarancji wpisać do Formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SIWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „gwarancja”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 SIWZ. Brak informacji dotyczącej okresu gwarancji w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty. .

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej z osprzętem w ilości 1 szt. (rok produkcji 2018 lub 2019), spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 2. Wymagania techniczne dotyczące koparko – ładowarki i osprzętu: A. KOPARKO - ŁADOWARKA 1) Silnik: 4 – suwowy, wysokoprężny, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa Minimalna moc znamionowa netto 95 KM (wg. ISO 14396/ECE R 120) 2) Napęd: Na dwie osie z blokadą mechanizmu różnicowego 3) Koła jezdne: Koła przód 20 ” / tył 30 ”, opony uniwersalne wielozadaniowe 4) Oś przednia: Wychylna 5) Tryb pracy zawieszenia: Przednia oś skrętna 6) Skrzynia biegów: Automatyczna (Powershift) z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (min. 4 biegi w przód i min. 3 biegi tył) 7) Zmiana kierunku jazdy: Dźwignia zmiany kierunku jazdy 8) Układ hydrauliczny: Pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności min. 160 l/min., Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym (robocze) min. 200 bar. 9) Wyposażenie: Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, gaśnica, apteczka, gumowe nakładki do podpór stabilizacyjnych, metalowy lub kompozytowy zbiornik paliwa zamykany na klucz 10) Kabina: Konstrukcja ochronna ROPS/FOPS, fotel amortyzowany i regulowany oraz obrotowy, max. poziom hałasu 80 dB,, wycieraczka przód - tył ze spryskiwaczem, lusterka boczne zewnętrzne i wewnętrzne wsteczne, szyby uchylne, regulacja kolumny kierownicy, światła robocze, światła ostrzegawcze, klimatyzacja, sygnał cofania B. OSPRZĘT ŁADOWARKOWY 1) System: Równoległe siłowniki przechylania łyżki zapewniające samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. Automatyczny układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. Automatyczny powrót do pozycji kopania. Szybkozłączce mechaniczne przystosowane do montażu osprzętów roboczych, sterowanie układem ładowarkowym - jednodźwigniowe typu joystick 2) Łyżka: Dzielona (otwierana) wielofunkcyjna z widłami zamontowanymi na stałe. Minimalna pojemność łyżki 1,00 m³ Wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3,4 m Udźwig na maksymalnej wysokości min. 3400 kg. C. OSPRZĘT KOPARKOWY 1) Łyżka: Łyżka kopiąca szer. 600 mm. o pojemność min. 0,2 m³, łyżka kopiąca szer. 300 mm i pojemność min. 0,08 m³, łyżka skarpowa o szerokości roboczej min. 1500 mm i pojemności min. 0,25 m³. 2) Ramię koparki: Zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie

(teleskopowe); szybkozłącz mechaniczne do łyżek koparki, minimalna głębokość kopania min. 5,4 m; wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,4 m; przesuw boczny ramienia hydrauliczny. Sterowanie układem koparki - dźwignie. Dodatkowe szybkozłącza mechaniczne dostosowane do osprzętu typu młot hydrauliczny, frezarka do asfaltu. 3. Pozostałe wymagania: 1) lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry, 2) Wykonawca przeszkoli w cenie oferty personel Zamawiającego z obsługi sprzętu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi sprzętu wraz ze wszystkimi jego funkcjami w uzgodnionym z zamawiającym terminie w siedzibie Zamawiającego, 3) wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, 4) koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy. Jeżeli wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny wymagany w SIWZ, winien oferowany okres gwarancji wpisać do Formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SIWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „gwarancja”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 SIWZ. Brak informacji dotyczącej okresu gwarancji w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.