

Zamawiający:

POWIAT KRASNOSTAWSKI

ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw

NIP 564-16-88-352, REGON 110198209

w imieniu, którego działa

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.29.2019.AW

**ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego zadania pn. „**Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki z osprzętem**”, w następujący sposób:

I. w pkt 3.2.2. i 3.2.3. SIWZ zapis:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2.2. Wymagania techniczne dotyczące koparko – ładowarki i osprzętu:

A. KOPARKO - ŁADOWARKA

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) Silnik: | 4 – suwowy, wysokoprężny, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa
Minimalna moc znamionowa netto 95 KM (wg. ISO 14396/ECE R 120) |
| 2) Napęd: | Na dwie osie z blokadą mechanizmu różnicowego |
| 3) Koła jezdne: | Koła przód 20 " / tył 30 ", opony uniwersalne wielozadaniowe |
| 4) Oś przednia: | Wychylna |
| 5) Tryb pracy zawieszenia: | Przednia oś skrętna |
| 6) Skrzynia biegów: | Automatyczna (Powershift) z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (min. 4 biegi w przód i min. 3 biegi tył) |
| 7) Zmiana kierunku jazdy: | Dźwignia zmiany kierunku jazdy |
| 8) Układ hydrauliczny: | Pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności min. 160 l/min.,
Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym (robocze)
min. 200 bar. |
| 9) Wyposażenie: | Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, gaśnica, apteczka,
gumowe nakładki do podpór stabilizacyjnych, <u>metalowy zbiornik paliwa zamykany na klucz</u> |
| 10) Kabina: | Konstrukcja ochronna ROPS/FOPS, fotel amortyzowany i regulowany oraz obrotowy, max. poziom hałasu 80 dB, <u>drzwi z lewej strony kabiny</u> , wycieraczka przód - tył ze spryskiwaczem, lusterka boczne zewnętrzne i wewnętrzne wsteczne, szyby uchylne, regulacja kolumny kierownicy, światła robocze, światła ostrzegawcze, klimatyzacja, sygnał cofania |

B. OSPRZĘT ŁADOWARKOWY

- 1) System: Równoległe siłowniki przechylania łyżki zapewniające samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. Automatyczny układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. Automatyczny powrót do pozycji kopania. Szybkozłające mechaniczne przystosowane do montażu osprzętów roboczych, sterowanie układem ładowarkowym - jednodźwigniowe typu joystick
- 2) Łyżka: Dzielona (otwierana) wielofunkcyjna z widłami zamontowanymi na stałe. Minimalna pojemność łyżki 1,00 m³
Wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3.4 m
Udźwig łyżki ładowarkowej na środku ciężkości łyżki min. 4500 kg.

C. OSPRZĘT KOPARKOWY

- 1) Łyżka: Łyżka kopiąca szer. 600 mm. o pojemność min. 0,2 m³, łyżka kopiąca szer. 300 mm i pojemność min. 0,08 m³, łyżka skarpowa o szerokości roboczej min.1500 mm i pojemności min. 0,25 m³.
- 2) Ramię koparki: Zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); szybkozłające mechaniczne do łyżek koparki, minimalna głębokość kopania min. 5,4 m; wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,4 m; przesuw boczny ramienia hydrauliczny. Sterowanie układem koparki - dźwignie. Dodatkowe szybkozłacza mechaniczne dostosowane do osprzętu typu młot hydrauliczny, frezarka do asfaltu.

3.2.3. Pozostałe wymagania:

- 1) koparko – ładowarka koloru pomarańczowego lub żółtego, lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry,
- 2) Wykonawca przeszkoli w cenie oferty personel Zamawiającego z obsługi sprzętu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi sprzętu wraz ze wszystkimi jego funkcjami w uzgodnionym z zamawiającym terminie w siedzibie Zamawiającego,
- 3) wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji,
- 4) koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania..

zastępuje się zapisem o treści:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2.2. Wymagania techniczne dotyczące koparko – ładowarki i osprzętu:

A. KOPARKO - ŁADOWARKA

- 1) Silnik: 4 – suwowy, wysokoprężny, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa
Minimalna moc znamionowa netto 95 KM (wg. ISO 14396/ECE R 120)
- 2) Napęd: Na dwie osie z blokadą mechanizmu różnicowego

- 3) Koła jezdne: Koła przód 20 " / tył 30 " , opony uniwersalne wielozadaniowe
- 4) Oś przednia: Wychylna
- 5) Tryb pracy zawieszenia: Przednia oś skrętna
- 6) Skrzynia biegów: Automatyczna (Powershift) z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (min. 4 biegi w przód i min. 3 biegi tył)
- 7) Zmiana kierunku jazdy: Dźwignia zmiany kierunku jazdy
- 8) Układ hydrauliczny: Pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności min. 160 l/min., Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym (robocze) min. 200 bar.
- 9) Wyposażenie: Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, gaśnica, apteczka, gumowe nakładki do podpór stabilizacyjnych, **metalowy lub kompozytowy zbiornik paliwa zamykany na klucz**
- 10) Kabina: Konstrukcja ochronna ROPS/FOPS, fotel amortyzowany i regulowany oraz obrotowy, max. poziom hałasu 80 dB,, wycieraczka przód - tył ze spryskiwaczem, lusterka boczne zewnętrzne i wewnętrzne wsteczne, szyby uchylne, regulacja kolumny kierownicy, światła robocze, światła ostrzegawcze, klimatyzacja, sygnał cofania

B. OSPRZĘT ŁADOWARKOWY

- 1) System: Równoległe siłowniki przechylania łyżki zapewniające samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. Automatyczny układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. Automatyczny powrót do pozycji kopania. Szybkozłącze mechaniczne przystosowane do montażu osprzętów roboczych, sterowanie układem ładowarkowym - jednodźwigniowe typu joystick
- 2) łyżka: Dzielona (otwierana) wielofunkcyjna z widłami zamontowanymi na stałe. Minimalna pojemność łyżki 1,00 m³
Wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3.4 m
Udźwig na maksymalnej wysokości min. 3400 kg.

C. OSPRZĘT KOPARKOWY

- 1) łyżka: łyżka kopiąca szer. 600 mm. o pojemność min. 0,2 m³, łyżka kopiąca szer. 300 mm i pojemność min. 0,08 m³, łyżka skarpowa o szerokości roboczej min.1500 mm i pojemności min. 0,25 m³.
- 2) Ramię koparki: Zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); szybkozłącze mechaniczne do łyżek koparki, minimalna głębokość kopania min. 5,4 m; wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,4 m; przesuw boczny ramienia hydrauliczny.
Sterowanie układem koparki - dźwignie.
Dodatkowe szybkozłącza mechaniczne dostosowane do osprzętu typu młot hydrauliczny, frezarka do asfaltu.

3.2.3. Pozostałe wymagania:

- 1) lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry,

- 2) Wykonawca przeszkoli w cenie oferty personel Zamawiającego z obsługi sprzętu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi sprzętu wraz ze wszystkimi jego funkcjami w uzgodnionym z zamawiającym terminie w siedzibie Zamawiającego,
- 3) wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji,
- 4) koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

II. Zamawiający w związku ze zmianą treści SIWZ aktualizuje i udostępnia Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

III. Zamawiający udostępnia nowy wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

IV. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

V. Zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus