

W ramach remontu przewiduje się:

- rozbiorke istniejących czap kominowych;
- podwyższenie (podmurowanie) kominów o około 30cm;
- wykonanie nowych, betonowych czap kominów;
- wykonanie wylotów kanałów wentylacyjnych na przestrzał;
- oczyszczenie powierzchni pionowych kominów;
- zagruntoowanie powierzchni pionowych kominów;
- wtopienie jednej warstwy siatki z włókna szklanego;
- zagruntoowanie podłoża pod cienkowarstwowy tynk siliikonowy;
- wykonanie tynku siliikonowego cienkowarstwowego 2mm;
- przybicie kontrłat i łat na istniejącym pokryciu z papy;
- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej (T-14 o profilu 14mm) wraz z gąsiorami i obróbkami blacharskimi;
- oczyszczenie i zaimpregnowanie drewnianej podbitki okapu preparatem grzybobójczym;
- wymianę rynien oraz rury spustowych z blachy stalowej powlekanej;
- zdemontować istniejącą instalację odgromową na dachu;
- wykonać nową instalację odgromową na dachu;

2. Uwagi do projektu:

- blacha trapezowa T-14 (profil 14mm) kolor - grafitowy (RAL 7016)
- wkłady farmerskie z uszczelką 4.8x35 - kolor - grafitowy (RAL 7016)
- tynk siliikonowy na kominach 2mm-kolor (RAL 7047)
- obróbki blacharskie- blacha stalowa powlekana 0,7mm kolor - grafitowy (RAL 7016)
- łaty (3x5cm) w rozstawie osiowym co 40cm
- zestaw elementów rynnowych i spustowych:
- ✓ rura spustowa o średnicy 110 mm - kolor grafitowy (RAL 7016)
- ✓ ryna 150 mm - kolor grafitowy (RAL7016)

Wzornik kolorów:

• RAL 7016

• RAL 7047