

Formularz cenowy

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H
Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
1.	Kule dla dorosłych (pachowe)	Kule pachowe z regulowanymi uchwytami; Regulacja wysokości od ok. 97 do 158 cm; Maksymalne obciążenie 113 kg; Miękkie podparcie pod pachę; Lekki aluminiowy trzon z antypoślizgową gumową nasadką; Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10				
2.	Kule dla inwalidzkich dorosłych (łokciowe)	Kule ortopedyczne o cechach: • ergonomiczne, bardzo wygodne miękkie uchwyty oraz podparcia, • bardzo lekkie, waga jednej sztuki ok. 0,46 kg, • obciążenie do minimum 130 kg, • materiał rurki: aluminium - zabezpieczona epoksydowanym lakierem, który nadaje wyjątkowy charakter kuli, • regulacja wysokość uchwyt do podłoża: około 69 - 99 cm - można dostosować niemal do każdego wzrostu, • spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1,	10				

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

		- kula kompletna gotowa do użycia, posiada również nasadkę, - atestowana, posiada certyfikat CE wyrób medyczny. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.					
3.	Kule dla dzieci (łokciowe)	Wysokość uchwytu od podłogi: od 55 do 75 cm; Ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co minimum 2,5 cm); Rękojeść kuli pokryta miękkim materiałem i wyposażona w funkcję przeciwoślizgową; Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyslizgnięciu się z dłoni; Regulowany uchwyt: od 16 do 21 cm; Lekkie aluminiowe rurki; Waga kuli do: 0,5 kg; Z antypoślizgową gumową nasadką; Światło odblaskowe z przodu; Maksymalne obciążenie: 100 kg Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10				
4.	Materace przeciwoślizgowe	Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoślizgowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór	10				.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		minimum: 17, cykl pracy 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoleżynowy konstrukcji „rurowej” o minimum 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy ok. 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza; Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych; Wytrzymałość materaca minimum do 140 kg; Wymiary materaca ok. 190 x 85 x 11 cm; Ilość pompowanego powietrza ok. 4,5 litr/min; Pobór prądu ok. 7 W; Zasilanie elektryczne ok. 220/230V 50/60Hz; Waga pompy ok. 1,5 kg; Waga materaca ok. 3,5 kg; Produkt medyczny, atestowany Zestaw zawiera: • Energooszczędna ultracicha pompa					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

		- Wytrzymały materac rurowy - Pokrowiec nieprzemakalny - Zapasowa rura - Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury - Uchwyt do mocowania popy na łóżku - instrukcja obsługi					
5.	Pomoc obracaniu pacjenta w	Urządzenie do obrotu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; Materiał: flanel + wysoce elastyczna gąbka wtryskowa; Rozmiar: ok. 40 x 46 x13cm / 15.7 x 18.1 x 5,1 cala; Okładka flanelowa, miękka i wygodna, przyjazna skórze, oddychająca, odporna na brud; Wewnętrzny rdzeń wykonany z bawełny perełkowej, dobrej wytrzymałości, wysokiej gęstości, silnej pojemności obciążenia, brak deformacji; Ukryta jednoczęściowa konstrukcja zamka;	10				
6.	Krzeselka toaletowe	Krzesło toaletowe na kółkach o stalowej chromowanej konstrukcji odporna na korozję; Składany dzięki prostej konstrukcji; Regulowana wysokość skokowa (ok. 2,5 cm) pozwalająca na dopasowanie go do potrzeb użytkownika; Boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania; Krzesło bez pojemnika ma możliwość najeżdżania na toaletę; Nóżki zakończone kółkami, z hamulcem na tylnych kółkach; Dane techniczne: Materiał konstrukcji –	10				

		stal; Rama składana – tak; Szerokość wewnętrzna – ok. 47 cm; Szerokość całkowita ok. 53 cm; Wysokość całkowita ok. 73-83 cm; Wymiary siedziska – ok. 43x38 cm; Wysokość siedziska od podłoża – ok. 43-53 cm, Waga – ok. 7,5 kg; Max. Obciążenie 100 kg; Produkt medyczny, atestowany;					
7.	Podpórka pod plecy na łóżko regulowana ręcznie	Podpórka pod plecy na łóżko wytrzymała, aluminiowa rama zabezpieczona nietoksyczną powłoką lakierniczą; Prosty system regulacji o 5 różnych wysokości ułożenia oparcia; 5 stopniowa regulacja ręczna; Oparcie wykonane z przewiewnego płótna; Kąt nachylenia ok. 25-80 stopni; Szerokość oparcia: ok. 55cm; Szerokość całkowita: ok. 62cm; Wysokość oparcia: ok. 56cm; Waga: ok. 3,6kg; Materiał konstrukcji – stal/płótno; Wymiary około – szer. 55 x gł. 50 x wys. 25-57 cm; Max. Obciążenie – 100 kg; Waga – ok. 2,7 kg; Produkt medyczny, atestowany	10				
8.	Kaczka sanitarna damska	Kaczka sanitarna dla kobiet; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiające komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środkach, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C,	10				

		oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE.					
9.	Kaczka sanitarna męska	Kaczka sanitarna męska; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiająca komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych; Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE	10				
10.	Basen sanitarny	Basen sanitarny z pokrywką wykonany z polipropylenu, łatwego do utrzymania w czystości. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C. Z certyfikatem CE.	10				
11.	Miska (wanienka) do mycia włosów	Zestaw do mycia głowy wykonany z wytrzymałego nieprzemakalnego PCV; Dwie komory powietrzne, z których każda posiada osobną dziurkę do nadmuchiwania. Ze specjalnym wycięciem na szyję zwiększający komfort leżącego; Łatwy w utrzymaniu czystości oraz przechowywaniu; Basen wyposażony w odpływ wody regulowany pokrętelem.; Wymiary ok. 65x50x25 cm; Pojemność	10				

		zbiornika min. 8L; Pojemność miski min. 10 L; Waga ok. 0,8 kg Zestaw zawiera: Basen Zbiornik na wodę Prysznic Pompka					
12.	Stojak/ stelaż - Przenośny zestaw do mycia głowy	Lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego; Regulacja wysokości w zakresie ok. 104 do 211 cm; Mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie; 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak; Kolory stelażu: chromowany; Kolor podstawy: czarny; wysokość podstawy: ok. 13 cm; Wymiar podstawy ok. 56 cm Waga: ok 2,56 kg; Produkt medyczny, atestowany	10				

13.	Taboret higieniczny pod prysznic	Aluminiowy taboret/krzesło prysznicowe 4 w 1; Wysokość regulowana skokowo; Konstrukcja z lekkiego aluminium. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału PE; Produkt ultra lekki; Waga ok. 3,1 kg. Produkt z certyfikatem CE Funkcje produktu: - krzesło z oparciem i podłokietnikami - krzesło z oparciem(bez podłokietników) - krzesło z podłokietnikami(bez oparcia) - taboret(bez oparcia i podłokietników) Montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Specyfikacja produktu: Krzesło ze wszystkimi elementami nośnymi wsuniętymi w siedzisko; z nóżkami montowanymi krzyżowo. W oparciu uchwyt do przenoszenia z możliwością zdemontowania; Oparcie małych rozmiarów aby dostęp do pleców był jak najdogodniejszy; Nóżki zabezpieczone w antypoślizgowe nakładki; Poręcze pokryta specjalną otuliną; Siedzisko zabezpieczone w otwory przelotowe dla wody, powierzchnia chropowata w celu zapobiegania poślizgom; Z oparciem chroniącym przed przechyleniem w tym, podłokietniki zapewniające pewny chwyt i wspomagające wstawanie i siadanie; Siedzisko z otworami odpływowymi dla	10				
-----	----------------------------------	---	----	--	--	--	--

		wody aby nie doszło do poślizgu u osoby siedzącej.					
14.	Nosze płachtowe z torbą transportową	Składane nosze transportowe płachtowe + torba do transportu noszy; wykonane z bardzo grubego materiału pokrytego polichlorkiem winylu o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie; łatwe do	5				

		utrzymania czystości; kieszenie na nogi zapobiegające obsuwaniu się poszkodowanego; system taśm i 10 wygodnych uchwytów z gumowymi rączkami ze specjalnymi wzmocnieniami dla łatwiejszego trzymanie noszy; wymiary noszy po rozłożeniu ok. minimum 200cm x 72cm; waga z torbą ok. 3,5 kg; zalecany udźwig ok. 250 kg					
15.	Najazdy krawężnikowe gumowe	Krawężnik drogowy, gumowy, odblaskowy; Zastosowanie krawężnik podjazd, najazd; Wykonanie z gumy i wyposażony w elementy taśmy odblaskowej 3M; Max. nacisk 40 ton; wymiary: ok. 60 x 30 x 10 cm; waga: ok. 10 kg W zestawie z: - Elementami montażowymi do najazdów 10 cm	10				
16.	Wanna pneumatyczna	Wanna pneumatyczna pompowana przy pomocy ręcznej i nożnej pompki; Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne około: dł. 180cm x szer. 80 cm x wysokość: 17 cm; Waga ok. 1 kg W zestawie z: wanna pneumatyczna zawór powietrzny wlot – wylot (wbudowany w wannę) zawór i wąż do wypuszczania wody	10				

		zestaw naprawczy (łatka) instrukcja obsługi pompka					
17.	Podnośnik transportowo-kąpielowy	Podnośnik transportowo-kąpielowy o podwójnym systemie sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w korpus baterii; ze wskaźnikiem naładowania baterii; z rączką sterującą w kształcie litery „U”; wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa; Łatwy montaż, Sterowanie elektryczne; Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny i w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; Siłownik certyfikowanego producenta; Koła przednie obrotowe; Koła tylne wyposażone w hamulec; Regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedału nożnego; Produkt medyczny, atestowany; W zestawie z podnośnikiem: - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpeli. Parametry techniczne: Długość podstawy: ok. 94cm Rozstaw podstawy: ok. 52-86 cm	4				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Wysokość uchwytów: ok. 123 cm Wysokość podnoszenia: ok. 78-187 cm Wysokość podstawy: ok. 9 cm Zasilanie DC 24V 80000N Bateria: DC 24V 5Ah ok 60 podniesień na pełni naładowanej baterii Ładowarka: 24V-1A Czas ładowania max: 5 godz. Przednie koła: 3" Tylne koła: 4" Minimum waga użytkownika 150 kg Masa podnośnika 40 kg					
18.	Rampy aluminiowe/pod jazdy	Szyny najazdowe o udźwigu 1000kg. Aluminiowa rampa najazdowa o lekkiej konstrukcji; Szyny najazdowe umożliwiające łatwy wjazd i wyjazd; Ryflowana powierzchnia dla lepszej przyczepności, boczne krawędzie dla większej stabilności; Krawędzie zakrzywione; <u>Informacje o produkcie</u> Wysokość ok. 60 mm Szerokość ok. 260 mm Długość ok. 2000 mm Nośność ok. 1000 kg Materiał: Aluminium Waga: ok. 16 kg Montaż: Zmontowane Zawartość zestawu: 2 x Rampy Instrukcja	4				

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

19.	Łóżka specjalistyczne dla dorosłych/ dzieci z rączką/bez rączki/elektryczne	Łóżko rehabilitacyjne o nowej wersji podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem; Możliwość płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości łóżko posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych ;ok. 33 cm dla osób niskiego wzrostu oraz ok. 40 cm dla osób wysokich; Możliwość opuszczania barierki poniżej poziomu ramy leża; Dwie wysokości zawieszenia leża: wyżej i niżej; Leże cztero-segmentowe; Płynna regulacja wysokości leża na pilota, Pozycja anty-trendelenburga; Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota; Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota; Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki; Niezabudowane siłowniki; Siłowniki LINAK; Obudowa w kolorze drewna bukowego; Wysięgnik i barierki na wyposażeniu; Leże metalowe (możliwość zakupu leża drewnianego); Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Zabudowa siłowników –NIE Ilość segmentów - 4 Funkcja antytrendelenburga - TAK Leże -Metalowe Wymiary leża – min. 90 x 200 cm Długość całkowita – ok. 215 cm	10				
-----	---	--	----	--	--	--	--

		Szerokość całkowita – ok. 105 cm Regulacja wysokości leża -TAK Min. wysokość leża ok.30 -75 cm Max. wysokość leża ok.. 38 - 85 cm Kąt nachylenia łydki – ok. 15° Kąt nachylenia części udowej od 0° do 32° Kąt nachylenia zagłówek od 0° do 83° Max. Obciążenie 165 kg Waga łóżka 98 kg					
20.	Wózek inwalidzki sanitarno prysznicowy funkcją podnoszenia	– z Wózek toaletowo-prysznicowy 3w1 Zastosowanie: - Wózek toaletowy - Wózek kąpielowy - Krzeselko (po założeniu nakładki - dostępna jako wyposażenie opcjonalne) Dane techniczne: Miękkie oparcie wykonane z szybkoschnącego materiału, nieprzyklejający się do ciała; Napięcia oparcia regulacja za pomocą pasów; Siedzisko odchylane manualnie; Odchylane podłokietniki; Wózek wyposażony w podglówek z regulowaną wysokością oraz głębokością z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb; Kształt rączek z możliwością podjazdu do toalety z zewnętrznymi spłuczkami; Zaokrąglona powierzchnia podparcia stóp; Regulowana wysokości siedziska; Wózek z 4 blokadami kół jezdnych; Wózek z	4				

		zagłówkiem wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału; Lekki i wygodny w użyciu; Wykonany z materiałów nierdzewnych - Wymiary: * Szerokość całkowita ok. 58 cm * Szerokość siedziska ok. 48 cm * Wysokość oparcia ok. 50 cm * Maksymalna waga użytkownika 160 kg * Waga wózka max. 20 kg					
21.	Chodzik rehabilitacyjny	Chodzik aluminiowy; konstrukcja obniżająca wagę podpórki; Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport; Miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego, łatwe w czyszczeniu; Regulowana wysokość uchwytów; Regulacja wysokości siedziska; Ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie; Cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu; Demontowana barierka - oparcie; Przednie koła obrotowe ; Tylne kółka z możliwością zablokowania; Hamulec wielofunkcyjny (jako hamulec standardowy oraz jako hamulec postojowy); Torba na zakupy (max. obciążenie do 2 kg); Uchwyt na kulę; Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Materiał konstrukcji - Aluminium Rama składana - TAK	10				

		Regulacja wysokości - TAK Hamulec postojowy - TAK Szerokość całkowita – ok. 60 cm Wysokość całkowita – ok. 75 -98 cm Wymiar siedziska – ok. 35 x 32 cm Wysokość siedziska od podłoża – ok. 51 - 58 cm Średnica kół ok. 20 cm Waga ok. 8 kg Max. Obciążenie min. 120 kg					
22.	Balkonik bez kółek/ z kółkami przednimi	Balkonik trzyfunkcyjny (kroczący, stały lub stały - dwukołowy) <u>Główne cechy:</u> - 3-funkcyjność umożliwia używanie balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z przodu); - Funkcja balkonika kroczącego wymaga naprzemiennego unoszenia boków balkonika do góry i przesuwaniu ich do przodu; - Funkcja balkonika stałego wymaga uniesieniu całego balkonika i przestawianiu go lub przetaczaniu gdy zainstalowane są 2 kółka przednie; - Balkonik stały - dwukołowy wymaga uniesieniu tylnych nóg i przetoczenia balkonika na przednich kółkach; - Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej;	10				

		- Składana konstrukcja ramy ułatwia przechowywanie i transport; - Lekka aluminiowa konstrukcja (masa całkowita do 2,5 kg z nóżkami lub do 3 kg z kółkami); - Regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik rehabilitacyjny do wymagań użytkownika (zakres od ok. 75 do 95 cm); - Dodatkowo wzmocnione połączenie poziome gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność podpórki; - Nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; - Ergonomiczne uchwyty do rąk; - Kółka przednie o średnicy ok. 12 cm; - Produkt medyczny, atestowany. Dane techniczne: Rama - Aluminiowa Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg Rama składana - Tak Regulacja wysokości - Tak Szerokość wewnętrzna – ok. 45 cm Wymiary całkowite min. dł. 55 x szer. 60 x wys. 76 - 93 cm Masa całkowita ok. 2,65 - wersja z kołami, ok. 2,35 - wersja z nóżkami(kg)					
23.	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	Wózek inwalidzki wersji standardowej z możliwością rozbudowania i zmodyfikowania go, aby spełniała jak najlepiej oczekiwania użytkownika. Cechy produktu:	6				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Podłokietniki uchylne i wyciągane Wyciągane i odchylane na boki podnóżki Podnóżki wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach Regulacja wysokości płyty podnóżka Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe (należy wypełnić formularz zamówienia -do pobrania poniżej) Max. obciążenie 120 kg. Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: długość całkowita z podnóżkiem: ok. 112 cm szerokość siedziska: od 39 do 50 cm, szerokość całkowita: od 57 do 67 cm szerokość po złożeniu: ok. 28 cm waga całkowita: ok. 18 kg głębokość siedziska: ok. 43 cm wysokość oparcia: ok. 42 cm wysokość siedziska: ok. 49 cm odległość siedziska od podnóżka: od 38 do 46 cm odległość siedziska od podłokietnika: ok. 2,5 cm minimalny promień skrętu: ok. 162 cm średnica kół tylnych: 24" średnica kół przednich: 20 cm					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

		maksymalna wytrzymałość: 120 kg					
24.	Wózek inwalidzki dla dziecka	Eclipsx4 kids firmy Vermeiren jest lekkim wózek inwalidzki dla dzieci. Cechy produktu: składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej rączki z płynną regulacją wysokości podnóżki demontowane, odchylane na zewnątrz i wewnątrz płyta podnóżka z możliwością zmiany położenia tapicerka wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek możliwa zmiana wysokości siedziska od podłoża, możliwa zmiana kąta nachylenia siedziska, możliwa zmiana środka ciężkości, aluminiowe ochraniacze, koła tylne na szybkozłączce regulowana wysokość oparcia wyposażony w pas stabilizujący miednicę . Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: długość całkowita z podnóżkiem: ok. 83-100 cm szerokość siedziska: ok 32/ 37cm, szerokość całkowita: ok. 50/ 55 cm szerokość po złożeniu: ok. 31 cm wysokość całkowita: ok 82-98 cm waga całkowita: max. 15kg wysokość oparcia: ok. 35-40 cm odległość siedziska od podnóżka: ok. 25,5- 36,5 cm	4				

		odległość siedziska od podłokietnika: ok. 15-18 cm minimalny promień skrętu: ok. 153 cm maksymalna wytrzymałość: min. 80 kg koła przednie 6' bądź 8' krypton/pompowane Koła tylne 22' bądź 24' krypton/pompowane					
25.	Wózek toaletowy (dla otyłych)	Wózek toaletowy w wersji XXL ze wzmocnioną konstrukcją, szerokim siedziskiem i nośnością maks. 200 kg. Hamowane tylne koła z możliwością blokady, w zestawie naczynie toaletowe, możliwość najechania nad standardową muszlą klozetową (wysokość w świetle ok. 44 cm). Wózek toaletowy w wersji XXL o wzmocnionej konstrukcji Siedzisko ze miękkiego tworzywa sztucznego, oparcie pleców elastyczne z wyściółką Podłokietniki i podnóżki są odchylane, podnóżki można całkowicie zdemontować, podobnie jak oparcie wraz z podłokietnikami Odchylane podłokietniki umożliwiają wsiadanie i wysiadanie z boku, a nie tylko z przodu Siedzisko o ponadstandardowej szerokości ok. 56 cm z wycięciem nad naczyniem toaletowym Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu	2				

		Koła o średnicy min. 10 cm, tylne dwa koła hamowane Koła hamowane z blokadą, która zapobiega samowolnemu ruchowi wózka Wysokość w świetle pod siedziskiem (bez naczynia toaletowego) ok. 44 cm, możliwość podjazdu nad zwykłą muszlę klozetową W zestawie naczynie toaletowe Możliwość zdjęcia miski ustępowej od tyłu Szerokość całkowita ok. 72 cm Całkowita głębokość (wraz z podnóżkami) ok. 96 cm Całkowita wysokość min. 98 cm Szerokość siedziska min. 56 cm Głębokość siedziska min. 42 cm Siedzisko na wysokości ok. 52 cm Masa całkowita ok. 16 kg Maks. Obciążenie min. 200 kg					
26.	Wózek dla osoby otyłej do 225 kg	Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wózek posiada wytrzymałe oporne na zniszczenia siedzisko. Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Cechy produktu: stalowa rama malowana proszkowo wzmocniony podwójny krzyżak regulacja środka ciężkości	1				

		oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu hamulec postojowy stalowe ciągi tylne koła pełne gumowe o średnicy 24" przednie koła pełne gumowe o średnicy 8" uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości maksymalne obciążenie min. 225 kg Produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne: ☐ Maksymalna waga użytkownika min. 225 kg ☐ Szerokość całkowita ok. 80 - 85 cm ☐ Szerokość wewnętrzna: - W rozmiarze ok. 56: 57 cm; - w rozmiarze ok. 61: 62 cm ☐ Głębokość całkowita ok. 123 cm ☐ Wysokość siedziska od podłoża ok. 52 cm ☐ Wysokość całkowita ok. 93 cm ☐ Wymiary siedziska ok. 56 / 61 cm x 47 cm ☐ Szerokość po złożeniu ok. 45 cm ☐ Waga całkowita: - W rozmiarze ok. 56: 23,5 kg; - w rozmiarze ok. 61: 24,5 kg ☐ Średnica kół przednich: Gumowe o średnicy 8"					
--	--	---	--	--	--	--	--

		☐ Średnica kół tylnich: Pełne gumowe o średnicy 24" ☐ Podłokietniki: Krótkie z funkcją demontażu ☐ Podnóżki: Uchylne ze skokową regulacją długości ☐ Rozmiar ok. 61 cm					
27.	Wózek inwalidzki dla osoby otyłej do 175 kg	Wózek inwalidzki dla osób bardzo ciężkich - szerokość siedziska ok. 53-60 cm, wzmocniony do 175 kg Wózek stalowy, konfigurowalny. Konstrukcja umożliwiająca zmianę parametrów takich jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek o gwarantowanym obciążeniu minimum 175 kg. Dostępne szerokości siedziska to ok. 53- 60 cm. Wózek spełniający wysokie wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatami i normę ISO 7176-19. 3 wysokości siedziska od podłoża, 2 głębokości siedziska, 3 wysokości podparcia pod łokieć, 3 głębokości podparcia pod łokieć. W zestawie z wózkiem: - koła bezdętkowe x 4 szt.	1				

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H

Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
28	Cieżarki na nadgarstki lub kostki	Obciążenie 2x0,5 kg na kostki i nadgarstki narzędzie pomagające rozwijać dynamikę, wytrzymałość i siłę. Powierzchnia ciężarka wykonana jest z wysokiej jakości neoprenu, który jest elastyczny i bardzo wytrzymały. Wnętrze wykonano z metalowych mikrokulek, dzięki którym ciężar doskonale dopasowuje się do każdego kształtu nadgarstka lub stawu skokowego. Ciężarki mocowane za pomocą rzepów; długość rzepów regulowana. Opis techniczny: Wygodne neoprenowe obciążniki Obciążniki na kostki i nadgarstki Do rozwoju dynamiki, siły i wytrzymałości Materiał: neopren Wypełnienie: metalowe mikrokulki Waga: 2 x 0,5 kg Wymiary ciężarka: ok. 21 x 9 cm Długość rzepu: ok. 31 x 5 cm Opakowanie zawiera 2 sztuki neoprenowych obciążników	10				
29.	Gumy do ćwiczeń	Zestaw gum do ćwiczeń o różnej długości oraz sile oporu. W zestawie 4	10				

		lateksowych gum do ćwiczeń w formie pętli o długości ok. 2,08 m. Skład zestawu: Guma o sile oporu od 2 do 6 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 6,4 mm) Guma o sile oporu od 7 od 16 kg(około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 13 mm) Guma o sile oporu od 12 od 30 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 21 mm) Guma o sile oporu od 16 od 39 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 32 mm) Dane techniczna: Długość: ok. 600 - 2080 mm Materiał: Lateks Grubość: ok. 0,4 - 4,5 mm					
30.	Maty gimnastyczne	Mata gruba do ćwiczeń (1,5 cm) Mata zapewniająca izolację od podłoża; antypoślizgowa powierzchni a gwarantująca wysoki poziom przyczepności w każdych warunkach; Nienasiąkliwa, elastyczna pianka o grubości 1,5 cm; Odporna na pot i wodę; Specyfikacja: Wymiary ok: 183 cm x 61 cm Grubość ok.: 15 mm Materiał: 100% NBR	34				

		Waga produktu ok: 0,9 kg					
31.	Materace do łóżek specjalistycznych	Materac przeciwoodleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym. Struktura gofrowa, która dobrze współpracuje z łóżkiem podczas regulacji kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka. Cechy produktu: • Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, • Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego zmywalnego • Zmywalna powłoka zabezpiecza przed dostawaniem się płynów do wnętrza materaca • Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym, • Rekomendowany dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból, • Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie, • Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji • Grubość materaca min. 10 cm	10				

		- Wykonany z wysokiej jakości pianki PU T25 - Wymiary ok. 200x90 cm - Wysokość materaca min. 10 cm- max obciążenie 100 kg - Produkt nowy, medyczny, atestowany					
32	Leżanka/łóżko do masażu	Łóżko do masażu o regulowanej wysokości. O specjalnej konstrukcji, różne funkcje np. regulacja kąta nachylenia oparcia oraz ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do potrzeb klienta i fizykoterapeuty. Łóżko o bardzo solidnej konstrukcji o dobrej stabilności. Wyposażone w pilot zdalnego sterowania, uchwytem na rolkę papieru, półwałek z uchwytem piankowym pod kark oraz półwałek lędźwiowy do masażu. Cechy produktu: - Stabilność – solidna konstrukcja wykonana z metalu wytrzymuje obciążenie do minimum 250 kg - Wygoda – grube poduszki (ok. 60-80 mm) zapewniają optymalny komfort leżenia i siedzenia - Regulacja – za pomocą pilota zmienisz wysokość w zakresie od ok. 640 do ok. 868 mm, a oparcia ustawisz pod kątem minimum 55°	1				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		- Higiena – tapicerka wykonana z łatwej w utrzymaniu sztucznej skóry - Napięcie (V): ok. 230 - Instrukcja obsługi: Tak - Koła: Tak - Wymiary stołu/łóżka (cm) ok.: 185 x 66 x 64-87 - Kolor: Czarno-szary - Klasa ochronności IEC: I - Moc (W): ok. 68 - Przewód zasilający (m) minimum: 3,5 - Regulacja wysokości (mm): ok. 640-868 - Stopień ochrony IP: IPX0 - Tryb pracy: ok. 2 min pracy / 18 min przerwy - Materiał ramy: Stal proszkowana - Zakres regulacji kąta pochylenia oparcia (°) minimum: 55 - Materiał tapicerki: Skóra syntetyczna (poliuretan) - Wyposażenie opcjonalne: Poduszka, pilot ręczny, uchwyt na rolkę papieru - Wymiary oparcia (mm) ok.: 720 x 665 - Ilość silników: 3 (wysokość / oparcie / nachylenie siedziska) - Wyposażenie podstawowe: 3 silniki - Maksymalne obciążenie silnika (N) ok.: 6000					
--	--	---	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Grubość tapicerki (mm) ok.: 60-80 Wymiary siedziska (mm) ok: 510 x 665 Dopuszczalne obciążenie (kg) minimum: 250 Waga (kg) ok.: 68.9 Długość (cm) ok.: 187 Szerokość (cm) ok.: 67 Wysokość (cm) ok.: 85 W zestawie: - Łóżko do masażu - Instrukcja obsługi - Półwałek z uchwytem piankowym pod kark - Półwałek lędźwiowy do masażu.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*