

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sianowie
ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pn.:
„Zakup wyposażenia wypożyczalni”

Ja/ My*:

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika):

.....
.....

Adres:

Województwo:

Tel:

e-mail:

NIP:

REGON:

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Nr KRS*

Kapitał zakładowy: złotych*

Podmiot wpisany do CEiDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy:

1.

Podstawa upoważnienia:.....

Forma składania oferty:

Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów):

Partner 1:

.....

Partner 2:

.....

UWAGA:

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy:

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	CENA NETTO W ZŁ	WARTOŚĆ PODATKU VAT W ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM W ZŁ (3+4)	OFEROWANY OKRES GWARANCJI WYNOŚI (W MIESIĄCACH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Część I - sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy	 Słownie:	 Słownie:	 Słownie:	☐ 24 miesiące ☐ 36 miesięcy ☐ 48 miesięcy i więcej
2.	Część II – wózek i skuter elektryczny	 Słownie:	 Słownie:	 Słownie:	☐ 24 miesiące ☐ 36 miesięcy ☐ 48 miesięcy i więcej
3.	Część III - regały	 Słownie:	 Słownie:	 Słownie:	☐ 24 miesiące ☐ 36 miesięcy ☐ 48 miesięcy i więcej

2. Podwykonawcy

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi* / Przedmiot zamówienia wykonywać będziemy przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy	Rodzaj i zakres dostaw powierzanych podwykonawcy (opisać rodzaj i zakres dostaw/usług)

3. Oświadczenia

Oświadczam/y, że:

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy (art. 225 ust. 2 Pzp):

.....
.....

Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi:

..... zł

- 2) zapoznałem się z treścią SWZ, akceptuję warunki SWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
3) zapoznałem się z warunkami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
4) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia będzie :

..... Tel.

5) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty.

6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

4. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) ⁽¹⁾:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
☐ małe przedsiębiorstwo
☐ średnie przedsiębiorstwo
☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

5. Dokumenty składane wraz z ofertą:

- 1) Formularz cenowy – załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c
2) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia;

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli występuje);
- 4) zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy szt. (jeżeli występuje);
- 5) oświadczenia podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału (jeżeli występują); 14) oświadczenie z art. 117 ust. 4 dot. podmiotów występujących wspólnie,

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

*** - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić**

(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Formularz cenowy

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H
Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
1.	Kule dla dorosłych (pachowe)	Kule pachowe z regulowanymi uchwytami; Regulacja wysokości od ok. 97 do 158 cm; Maksymalne obciążenie 113 kg; Miękkie podparcie pod pachę; Lekki aluminiowy trzon z antypoślizgową gumową nasadką; Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10				
2.	Kule dla inwalidzkich dorosłych (łokciowe)	Kule ortopedyczne o cechach: • ergonomiczne, bardzo wygodne miękkie uchwyty oraz podparcia, • bardzo lekkie, waga jednej sztuki ok. 0,46 kg, • obciążenie do minimum 130 kg, • materiał rurki: aluminium - zabezpieczona epoksydowanym lakierem, który nadaje wyjątkowy charakter kuli, • regulacja wysokość uchwyt do podłoża: około 69 - 99 cm - można dostosować niemal do każdego wzrostu, • spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1,	10				

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

		- kula kompletna gotowa do użycia, posiada również nasadkę, - atestowana, posiada certyfikat CE wyrób medyczny. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.					
3.	Kule dla dzieci (łokciowe)	Wysokość uchwytu od podłogi: od 55 do 75 cm; Ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co minimum 2,5 cm); Rękojeść kuli pokryta miękkim materiałem i wyposażona w funkcję przeciwoślizgową; Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyslizgnięciu się z dłoni; Regulowany uchwyt: od 16 do 21 cm; Lekkie aluminiowe rurki; Waga kuli do: 0,5 kg; Z antypoślizgową gumową nasadką; Światło odblaskowe z przodu; Maksymalne obciążenie: 100 kg Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10				
4.	Materace przeciwoślizgowe	Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoślizgowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór	10				.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		minimum: 17, cykl pracy 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoleżynowy konstrukcji „rurowej” o minimum 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy ok. 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza; Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych; Wytrzymałość materaca minimum do 140 kg; Wymiary materaca ok. 190 x 85 x 11 cm; Ilość pompowanego powietrza ok. 4,5 litr/min; Pobór prądu ok. 7 W; Zasilanie elektryczne ok. 220/230V 50/60Hz; Waga pompy ok. 1,5 kg; Waga materaca ok. 3,5 kg; Produkt medyczny, atestowany Zestaw zawiera: • Energooszczędna ultracicha pompa					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

		- Wytrzymały materac rurowy - Pokrowiec nieprzemakalny - Zapasowa rura - Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury - Uchwyt do mocowania popy na łóżku - instrukcja obsługi					
5.	Pomoc obracaniu pacjenta w	Urządzenie do obrotu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; Materiał: flanel + wysoce elastyczna gąbka wtryskowa; Rozmiar: ok. 40 x 46 x13cm / 15.7 x 18.1 x 5,1 cala; Okładka flanelowa, miękka i wygodna, przyjazna skórze, oddychająca, odporna na brud; Wewnętrzny rdzeń wykonany z bawełny perełkowej, dobrej wytrzymałości, wysokiej gęstości, silnej pojemności obciążenia, brak deformacji; Ukryta jednoczęściowa konstrukcja zamka;	10				
6.	Krzeselka toaletowe	Krzesło toaletowe na kółkach o stalowej chromowanej konstrukcji odporna na korozję; Składany dzięki prostej konstrukcji; Regulowana wysokość skokowa (ok. 2,5 cm) pozwalająca na dopasowanie go do potrzeb użytkownika; Boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania; Krzesło bez pojemnika ma możliwość najeżdżania na toaletę; Nóżki zakończone kółkami, z hamulcem na tylnych kółkach; Dane techniczne: Materiał konstrukcji –	10				

		stal; Rama składana – tak; Szerokość wewnętrzna – ok. 47 cm; Szerokość całkowita ok. 53 cm; Wysokość całkowita ok. 73-83 cm; Wymiary siedziska – ok. 43x38 cm; Wysokość siedziska od podłoża – ok. 43-53 cm, Waga – ok. 7,5 kg; Max. Obciążenie 100 kg; Produkt medyczny, atestowany;					
7.	Podpórka pod plecy na łóżko regulowana ręcznie	Podpórka pod plecy na łóżko wytrzymała, aluminiowa rama zabezpieczona nietoksyczną powłoką lakierniczą; Prosty system regulacji o 5 różnych wysokości ułożenia oparcia; 5 stopniowa regulacja ręczna; Oparcie wykonane z przewiewnego płótna; Kąt nachylenia ok. 25-80 stopni; Szerokość oparcia: ok. 55cm; Szerokość całkowita: ok. 62cm; Wysokość oparcia: ok. 56cm; Waga: ok. 3,6kg; Materiał konstrukcji – stal/płótno; Wymiary około – szer. 55 x gł. 50 x wys. 25-57 cm; Max. Obciążenie – 100 kg; Waga – ok. 2,7 kg; Produkt medyczny, atestowany	10				
8.	Kaczka sanitarna damska	Kaczka sanitarna dla kobiet; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiające komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C,	10				

		oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE.					
9.	Kaczka sanitarna męska	Kaczka sanitarna męska; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiające komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych; Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE	10				
10.	Basen sanitarny	Basen sanitarny z pokrywką wykonany z polipropylenu, łatwego do utrzymania w czystości. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C. Z certyfikatem CE.	10				
11.	Miska (wanienka) do mycia włosów	Zestaw do mycia głowy wykonany z wytrzymałego nieprzemakalnego PCV; Dwie komory powietrzne, z których każda posiada osobną dziurkę do nadmuchiwania. Ze specjalnym wycięciem na szyję zwiększający komfort leżącego; Łatwy w utrzymaniu czystości oraz przechowywaniu; Basen wyposażony w odpływ wody regulowany pokrętelem.; Wymiary ok. 65x50x25 cm; Pojemność	10				

		zbiornika min. 8L; Pojemność miski min. 10 L; Waga ok. 0,8 kg Zestaw zawiera: Basen Zbiornik na wodę Prysznic Pompka					
12.	Stojak/ stelaż - Przenośny zestaw do mycia głowy	Lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego; Regulacja wysokości w zakresie ok. 104 do 211 cm; Mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie; 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak; Kolory stelażu: chromowany; Kolor podstawy: czarny; wysokość podstawy: ok. 13 cm; Wymiar podstawy ok. 56 cm Waga: ok 2,56 kg; Produkt medyczny, atestowany	10				

13.	Taboret higieniczny pod prysznic	Aluminiowy taboret/krzesło prysznicowe 4 w 1; Wysokość regulowana skokowo; Konstrukcja z lekkiego aluminium. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału PE; Produkt ultra lekki; Waga ok. 3,1 kg. Produkt z certyfikatem CE Funkcje produktu: - krzesło z oparciem i podłokietnikami - krzesło z oparciem(bez podłokietników) - krzesło z podłokietnikami(bez oparcia) - taboret(bez oparcia i podłokietników) Montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Specyfikacja produktu: Krzesło ze wszystkimi elementami nośnymi wsuniętymi w siedzisko; z nóżkami montowanymi krzyżowo. W oparciu uchwyt do przenoszenia z możliwością zdemontowania; Oparcie małych rozmiarów aby dostęp do pleców był jak najdogodniejszy; Nóżki zabezpieczone w antypoślizgowe nakładki; Poręcze pokryta specjalną otuliną; Siedzisko zabezpieczone w otwory przelotowe dla wody, powierzchnia chropowata w celu zapobiegania poślizgom; Z oparciem chroniącym przed przechyłem w tym, podłokietniki zapewniające pewny chwyt i wspomagające wstawanie i siadanie; Siedzisko z otworami odpływowymi dla	10				
-----	----------------------------------	--	----	--	--	--	--

		wody aby nie doszło do poślizgu u osoby siedzącej.					
14.	Nosze płachtowe z torbą transportową	Składane nosze transportowe płachtowe + torba do transportu noszy; wykonane z bardzo grubego materiału pokrytego polichlorkiem winylu o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie; łatwe do	5				

		utrzymania czystości; kieszenie na nogi zapobiegające obsuwaniu się poszkodowanego; system taśm i 10 wygodnych uchwytów z gumowymi rączkami ze specjalnymi wzmocnieniami dla łatwiejszego trzymanie noszy; wymiary noszy po rozłożeniu ok. minimum 200cm x 72cm; waga z torbą ok. 3,5 kg; zalecany udźwig ok. 250 kg					
15.	Najazdy krawężnikowe gumowe	Krawężnik drogowy, gumowy, odblaskowy; Zastosowanie krawężnik podjazd, najazd; Wykonanie z gumy i wyposażony w elementy taśmy odblaskowej 3M; Max. nacisk 40 ton; wymiary: ok. 60 x 30 x 10 cm; waga: ok. 10 kg W zestawie z: - Elementami montażowymi do najazdów 10 cm	10				
16.	Wanna pneumatyczna	Wanna pneumatyczna pompowana przy pomocy ręcznej i nożnej pompki; Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne około: dł. 180cm x szer. 80 cm x wysokość: 17 cm; Waga ok. 1 kg W zestawie z: wanna pneumatyczna zawór powietrzny wlot – wylot (wbudowany w wannę) zawór i wąż do wypuszczania wody	10				

		zestaw naprawczy (łatka) instrukcja obsługi pompka					
17.	Podnośnik transportowo-kąpielowy	Podnośnik transportowo-kąpielowy o podwójnym systemie sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w korpus baterii; ze wskaźnikiem naładowania baterii; z rączką sterującą w kształcie litery „U”; wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa; Łatwy montaż, Sterowanie elektryczne; Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny i w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; Siłownik certyfikowanego producenta; Koła przednie obrotowe; Koła tylne wyposażone w hamulec; Regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedału nożnego; Produkt medyczny, atestowany; W zestawie z podnośnikiem: - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpeli. Parametry techniczne: Długość podstawy: ok. 94cm Rozstaw podstawy: ok. 52-86 cm	4				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Wysokość uchwytów: ok. 123 cm Wysokość podnoszenia: ok. 78-187 cm Wysokość podstawy: ok. 9 cm Zasilanie DC 24V 80000N Bateria: DC 24V 5Ah ok 60 podniesień na pełni naładowanej baterii Ładowarka: 24V-1A Czas ładowania max: 5 godz. Przednie koła: 3" Tylne koła: 4" Minimum waga użytkownika 150 kg Masa podnośnika 40 kg					
18.	Rampy aluminiowe/pod jazdy	Szyny najazdowe o udźwigu 1000kg. Aluminiowa rampa najazdowa o lekkiej konstrukcji; Szyny najazdowe umożliwiające łatwy wjazd i wyjazd; Ryflowana powierzchnia dla lepszej przyczepności, boczne krawędzie dla większej stabilności; Krawędzie zakrzywione; <u>Informacje o produkcie</u> Wysokość ok. 60 mm Szerokość ok. 260 mm Długość ok. 2000 mm Nośność ok. 1000 kg Materiał: Aluminium Waga: ok. 16 kg Montaż: Zmontowane Zawartość zestawu: 2 x Rampy Instrukcja	4				

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

19.	Łóżka specjalistyczne dla dorosłych/ dzieci z rączką/bez rączki/elektryczne	Łóżko rehabilitacyjne o nowej wersji podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem; Możliwość płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości łóżko posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych ;ok. 33 cm dla osób niskiego wzrostu oraz ok. 40 cm dla osób wysokich; Możliwość opuszczania barierki poniżej poziomu ramy leża; Dwie wysokości zawieszenia leża: wyżej i niżej; Leże cztero-segmentowe; Płynna regulacja wysokości leża na pilota, Pozycja anty-trendelenburga; Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota; Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota; Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki; Niezabudowane siłowniki; Siłowniki LINAK; Obudowa w kolorze drewna bukowego; Wysięgnik i barierki na wyposażeniu; Leże metalowe (możliwość zakupu leża drewnianego); Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Zabudowa siłowników –NIE Ilość segmentów - 4 Funkcja antytrendelenburga - TAK Leże -Metalowe Wymiary leża – min. 90 x 200 cm Długość całkowita – ok. 215 cm	10				
-----	---	--	----	--	--	--	--

		Szerokość całkowita – ok. 105 cm Regulacja wysokości leża -TAK Min. wysokość leża ok.30 -75 cm Max. wysokość leża ok.. 38 - 85 cm Kąt nachylenia łydki – ok. 15° Kąt nachylenia części udowej od 0° do 32° Kąt nachylenia zagłówek od 0° do 83° Max. Obciążenie 165 kg Waga łóżka 98 kg					
20.	Wózek inwalidzki sanitarno prysznicowy funkcją podnoszenia	– z Wózek toaletowo-prysznicowy 3w1 Zastosowanie: - Wózek toaletowy - Wózek kąpielowy - Krzeselko (po założeniu nakładki - dostępna jako wyposażenie opcjonalne) Dane techniczne: Miękkie oparcie wykonane z szybkoschnącego materiału, nieprzyklejający się do ciała; Napięcia oparcia regulacja za pomocą pasów; Siedzisko odchylane manualnie; Odchylane podłokietniki; Wózek wyposażony w podglówek z regulowaną wysokością oraz głębokością z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb; Kształt rączek z możliwością podjazdu do toalety z zewnętrznymi spłuczkami; Zaokrąglona powierzchnia podparcia stóp; Regulowana wysokości siedziska; Wózek z 4 blokadami kół jezdnych; Wózek z	4				

		zagłówkiem wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału; Lekki i wygodny w użyciu; Wykonany z materiałów nierdzewnych - Wymiary: * Szerokość całkowita ok. 58 cm * Szerokość siedziska ok. 48 cm * Wysokość oparcia ok. 50 cm * Maksymalna waga użytkownika 160 kg * Waga wózka max. 20 kg					
21.	Chodzik rehabilitacyjny	Chodzik aluminiowy; konstrukcja obniżająca wagę podpórki; Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport; Miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego, łatwe w czyszczeniu; Regulowana wysokość uchwytów; Regulacja wysokości siedziska; Ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie; Cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu; Demontowana barierka - oparcie; Przednie koła obrotowe ; Tylne kółka z możliwością zablokowania; Hamulec wielofunkcyjny (jako hamulec standardowy oraz jako hamulec postojowy); Torba na zakupy (max. obciążenie do 2 kg); Uchwyt na kulę; Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Materiał konstrukcji - Aluminium Rama składana - TAK	10				

		Regulacja wysokości - TAK Hamulec postojowy - TAK Szerokość całkowita – ok. 60 cm Wysokość całkowita – ok. 75 -98 cm Wymiar siedziska – ok. 35 x 32 cm Wysokość siedziska od podłoża – ok. 51 - 58 cm Średnica kół ok. 20 cm Waga ok. 8 kg Max. Obciążenie min. 120 kg					
22.	Balkonik bez kółek/ z kółkami przednimi	Balkonik trzyfunkcyjny (kroczący, stały lub stały - dwukołowy) <u>Główne cechy:</u> - 3-funkcyjność umożliwia używanie balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z przodu); - Funkcja balkonika kroczącego wymaga naprzemiennego unoszenia boków balkonika do góry i przesuwaniu ich do przodu; - Funkcja balkonika stałego wymaga uniesieniu całego balkonika i przestawianiu go lub przetaczaniu gdy zainstalowane są 2 kółka przednie; - Balkonik stały - dwukołowy wymaga uniesieniu tylnych nóg i przetoczenia balkonika na przednich kółkach; - Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej;	10				

		- Składana konstrukcja ramy ułatwia przechowywanie i transport; - Lekka aluminiowa konstrukcja (masa całkowita do 2,5 kg z nóżkami lub do 3 kg z kółkami); - Regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik rehabilitacyjny do wymagań użytkownika (zakres od ok. 75 do 95 cm); - Dodatkowo wzmocnione połączenie poziome gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność podpórki; - Nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; - Ergonomiczne uchwyty do rąk; - Kółka przednie o średnicy ok. 12 cm; - Produkt medyczny, atestowany. Dane techniczne: Rama - Aluminiowa Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg Rama składana - Tak Regulacja wysokości - Tak Szerokość wewnętrzna – ok. 45 cm Wymiary całkowite min. dł. 55 x szer. 60 x wys. 76 - 93 cm Masa całkowita ok. 2,65 - wersja z kołami, ok. 2,35 - wersja z nóżkami(kg)					
23.	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	Wózek inwalidzki wersji standardowej z możliwością rozbudowania i zmodyfikowania go, aby spełniała jak najlepiej oczekiwania użytkownika. Cechy produktu:	6				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Podłokietniki uchylne i wyciągane Wyciągane i odchylane na boki podnóżki Podnóżki wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach Regulacja wysokości płyty podnóżka Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe (należy wypełnić formularz zamówienia -do pobrania poniżej) Max. obciążenie 120 kg. Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: długość całkowita z podnóżkiem: ok. 112 cm szerokość siedziska: od 39 do 50 cm, szerokość całkowita: od 57 do 67 cm szerokość po złożeniu: ok. 28 cm waga całkowita: ok. 18 kg głębokość siedziska: ok. 43 cm wysokość oparcia: ok. 42 cm wysokość siedziska: ok. 49 cm odległość siedziska od podnóżka: od 38 do 46 cm odległość siedziska od podłokietnika: ok. 2,5 cm minimalny promień skrętu: ok. 162 cm średnica kół tylnych: 24" średnica kół przednich: 20 cm					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

		maksymalna wytrzymałość: 120 kg					
24.	Wózek inwalidzki dla dziecka	Eclipsx4 kids firmy Vermeiren jest lekkim wózek inwalidzki dla dzieci. Cechy produktu: składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej rączki z płynną regulacją wysokości podnóżki demontowane, odchylane na zewnątrz i wewnątrz płyta podnóżka z możliwością zmiany położenia tapicerka wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek możliwa zmiana wysokości siedziska od podłoża, możliwa zmiana kąta nachylenia siedziska, możliwa zmiana środka ciężkości, aluminiowe ochraniacze, koła tylne na szybkozłączce regulowana wysokość oparcia wyposażony w pas stabilizujący miednicę . Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: długość całkowita z podnóżkiem: ok. 83-100 cm szerokość siedziska: ok 32/ 37cm, szerokość całkowita: ok. 50/ 55 cm szerokość po złożeniu: ok. 31 cm wysokość całkowita: ok 82-98 cm waga całkowita: max. 15kg wysokość oparcia: ok. 35-40 cm odległość siedziska od podnóżka: ok. 25,5- 36,5 cm	4				

		odległość siedziska od podłokietnika: ok. 15-18 cm minimalny promień skrętu: ok. 153 cm maksymalna wytrzymałość: min. 80 kg koła przednie 6' bądź 8' krypton/pompowane Koła tylne 22' bądź 24' krypton/pompowane					
25.	Wózek toaletowy (dla otyłych)	Wózek toaletowy w wersji XXL ze wzmocnioną konstrukcją, szerokim siedziskiem i nośnością maks. 200 kg. Hamowane tylne koła z możliwością blokady, w zestawie naczynie toaletowe, możliwość najechania nad standardową muszlą klozetową (wysokość w świetle ok. 44 cm). Wózek toaletowy w wersji XXL o wzmocnionej konstrukcji Siedzisko ze miękkiego tworzywa sztucznego, oparcie pleców elastyczne z wyściółką Podłokietniki i podnóżki są odchylane, podnóżki można całkowicie zdemonstować, podobnie jak oparcie wraz z podłokietnikami Odchylane podłokietniki umożliwiają wsiadanie i wysiadanie z boku, a nie tylko z przodu Siedzisko o ponadstandardowej szerokości ok. 56 cm z wycięciem nad naczyniem toaletowym Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu	2				

		Koła o średnicy min. 10 cm, tylne dwa koła hamowane Koła hamowane z blokadą, która zapobiega samowolnemu ruchowi wózka Wysokość w świetle pod siedziskiem (bez naczynia toaletowego) ok. 44 cm, możliwość podjazdu nad zwykłą muszlę klozetową W zestawie naczynie toaletowe Możliwość zdjęcia miski ustępowej od tyłu Szerokość całkowita ok. 72 cm Całkowita głębokość (wraz z podnóżkami) ok. 96 cm Całkowita wysokość min. 98 cm Szerokość siedziska min. 56 cm Głębokość siedziska min. 42 cm Siedzisko na wysokości ok. 52 cm Masa całkowita ok. 16 kg Maks. Obciążenie min. 200 kg					
26.	Wózek dla osoby otyłej do 225 kg	Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wózek posiada wytrzymałe oporne na zniszczenia siedzisko. Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Cechy produktu: stalowa rama malowana proszkowo wzmocniony podwójny krzyżak regulacja środka ciężkości	1				

		oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu hamulec postojowy stalowe ciągi tylne koła pełne gumowe o średnicy 24" przednie koła pełne gumowe o średnicy 8" uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości maksymalne obciążenie min. 225 kg Produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne: ☐ Maksymalna waga użytkownika min. 225 kg ☐ Szerokość całkowita ok. 80 - 85 cm ☐ Szerokość wewnętrzna: - W rozmiarze ok. 56: 57 cm; - w rozmiarze ok. 61: 62 cm ☐ Głębokość całkowita ok. 123 cm ☐ Wysokość siedziska od podłoża ok. 52 cm ☐ Wysokość całkowita ok. 93 cm ☐ Wymiary siedziska ok. 56 / 61 cm x 47 cm ☐ Szerokość po złożeniu ok. 45 cm ☐ Waga całkowita: - W rozmiarze ok. 56: 23,5 kg; - w rozmiarze ok. 61: 24,5 kg ☐ Średnica kół przednich: Gumowe o średnicy 8"					
--	--	---	--	--	--	--	--

		☐ Średnica kół tylnich: Pełne gumowe o średnicy 24" ☐ Podłokietniki: Krótkie z funkcją demontażu ☐ Podnóżki: Uchylne ze skokową regulacją długości ☐ Rozmiar ok. 61 cm					
27.	Wózek inwalidzki dla osoby otyłej do 175 kg	Wózek inwalidzki dla osób bardzo ciężkich - szerokość siedziska ok. 53-60 cm, wzmocniony do 175 kg Wózek stalowy, konfigurowalny. Konstrukcja umożliwiająca zmianę parametrów takich jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek o gwarantowanym obciążeniu minimum 175 kg. Dostępne szerokości siedziska to ok. 53- 60 cm. Wózek spełniający wysokie wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatami i normę ISO 7176-19. 3 wysokości siedziska od podłoża, 2 głębokości siedziska, 3 wysokości podparcia pod łokieć, 3 głębokości podparcia pod łokieć. W zestawie z wózkiem: - koła bezdętkowe x 4 szt.	1				

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H

Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
28	Cieżarki na nadgarstki lub kostki	Obciążenie 2x0,5 kg na kostki i nadgarstki narzędzie pomagające rozwijać dynamikę, wytrzymałość i siłę. Powierzchnia ciężarka wykonana jest z wysokiej jakości neoprenu, który jest elastyczny i bardzo wytrzymały. Wnętrze wykonano z metalowych mikrokulek, dzięki którym ciężar doskonale dopasowuje się do każdego kształtu nadgarstka lub stawu skokowego. Ciężarki mocowane za pomocą rzepów; długość rzepów regulowana. Opis techniczny: Wygodne neoprenowe obciążniki Obciążniki na kostki i nadgarstki Do rozwoju dynamiki, siły i wytrzymałości Materiał: neopren Wypełnienie: metalowe mikrokulki Waga: 2 x 0,5 kg Wymiary ciężarka: ok. 21 x 9 cm Długość rzepu: ok. 31 x 5 cm Opakowanie zawiera 2 sztuki neoprenowych obciążników	10				
29.	Gumy do ćwiczeń	Zestaw gum do ćwiczeń o różnej długości oraz sile oporu. W zestawie 4	10				

		lateksowych gum do ćwiczeń w formie pętli o długości ok. 2,08 m. Skład zestawu: Guma o sile oporu od 2 do 6 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 6,4 mm) Guma o sile oporu od 7 od 16 kg(około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 13 mm) Guma o sile oporu od 12 od 30 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 21 mm) Guma o sile oporu od 16 od 39 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 32 mm) Dane techniczna: Długość: ok. 600 - 2080 mm Materiał: Lateks Grubość: ok. 0,4 - 4,5 mm					
30.	Maty gimnastyczne	Mata gruba do ćwiczeń (1,5 cm) Mata zapewniająca izolację od podłoża; antypoślizgowa powierzchni a gwarantująca wysoki poziom przyczepności w każdych warunkach; Nienasiąkliwa, elastyczna pianka o grubości 1,5 cm; Odporna na pot i wodę; Specyfikacja: Wymiary ok: 183 cm x 61 cm Grubość ok.: 15 mm Materiał: 100% NBR	34				

		Waga produktu ok: 0,9 kg					
31.	Materace do łóżek specjalistycznych	Materac przeciwoodleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym. Struktura gofrowa, która dobrze współpracuje z łóżkiem podczas regulacji kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka. Cechy produktu: • Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, • Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego zmywalnego • Zmywalna powłoka zabezpiecza przed dostawaniem się płynów do wnętrza materaca • Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym, • Rekomendowany dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból, • Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie, • Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji • Grubość materaca min. 10 cm	10				

		- Wykonany z wysokiej jakości pianki PU T25 - Wymiary ok. 200x90 cm - Wysokość materaca min. 10 cm- max obciążenie 100 kg - Produkt nowy, medyczny, atestowany					
32	Leżanka/łóżko do masażu	Łóżko do masażu o regulowanej wysokości. O specjalnej konstrukcji, różne funkcje np. regulacja kąta nachylenia oparcia oraz ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do potrzeb klienta i fizykoterapeuty. Łóżko o bardzo solidnej konstrukcji o dobrej stabilności. Wyposażone w pilot zdalnego sterowania, uchwytem na rolkę papieru, półwałek z uchwytem piankowym pod kark oraz półwałek lędźwiowy do masażu. Cechy produktu: - Stabilność – solidna konstrukcja wykonana z metalu wytrzymuje obciążenie do minimum 250 kg - Wygoda – grube poduszki (ok. 60-80 mm) zapewniają optymalny komfort leżenia i siedzenia - Regulacja – za pomocą pilota zmienisz wysokość w zakresie od ok. 640 do ok. 868 mm, a oparcia ustawisz pod kątem minimum 55°	1				

		- Higiena – tapicerka wykonana z łatwej w utrzymaniu sztucznej skóry - Napięcie (V): ok. 230 - Instrukcja obsługi: Tak - Koła: Tak - Wymiary stołu/łóżka (cm) ok.: 185 x 66 x 64-87 - Kolor: Czarno-szary - Klasa ochronności IEC: I - Moc (W): ok. 68 - Przewód zasilający (m) minimum: 3,5 - Regulacja wysokości (mm): ok. 640-868 - Stopień ochrony IP: IPX0 - Tryb pracy: ok. 2 min pracy / 18 min przerwy - Materiał ramy: Stal proszkowana - Zakres regulacji kąta pochylenia oparcia (°) minimum: 55 - Materiał tapicerki: Skóra syntetyczna (poliuretan) - Wyposażenie opcjonalne: Poduszka, pilot ręczny, uchwyt na rolkę papieru - Wymiary oparcia (mm) ok.: 720 x 665 - Ilość silników: 3 (wysokość / oparcie / nachylenie siedziska) - Wyposażenie podstawowe: 3 silniki - Maksymalne obciążenie silnika (N) ok.: 6000					
--	--	---	--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Grubość tapicerki (mm) ok.: 60-80 Wymiary siedziska (mm) ok.: 510 x 665 Dopuszczalne obciążenie (kg) minimum: 250 Waga (kg) ok.: 68.9 Długość (cm) ok.: 187 Szerokość (cm) ok.: 67 Wysokość (cm) ok.: 85 W zestawie: - Łóżko do masażu - Instrukcja obsługi - Półwałek z uchwytem piankowym pod kark - Półwałek lędźwiowy do masażu.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Formularz cenowy

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H
Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
1.	Wózek inwalidzki elektryczny	Wózek inwalidzki z napędem elektryczny skonstruowany zgodnie z najnowszymi technologiami. Konstrukcja wózka pozwala na maksymalne dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Łączy w sobie solidną i wytrzymałą konstrukcję, nowoczesne rozwiązania sterowania elektronicznego oraz systemu zapewniające bezpieczeństwo. Cechy produktu: Nowoczesna aluminiowa konstrukcja Składane oparcie Regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia Demontowalna tapicerka Miękka, gąbkowana poduszka Pas zabezpieczający przed wypadnięciem Uchylne i demontowalne podnóżki	1				

		Regulacja wysokości podnóżków i podłokietników Inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania Pantograf, odchylenie joysticka (opcja) Możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo) Odłączenie napędu elektrycznego Kompletne oświetlenie diodowe (LED) Tylne, chowane kółeczka antywywrotne Pompowane koła Aluminiowe felgi Amortyzatory kół tylnych Łatwo demontowane akumulatory dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja) zagłówek(opcja) Dane techniczne: Prędkość max (km/h) 12 Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 40/45 Szerokość siedziska między boczками (cm) ok. 48/53					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 46 Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 52 Wysokość całkowita wózka (cm) ok 104 Długość podudzia: min/max (cm) 43-48 Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok. 22-27 Grubość poduszki siedziska (cm) ok. 5 Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) ok. 52 Szerokość całkowita wózka (cm) ok.59 – 68 cm Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) ok. 115 Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 83/60 Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 80 Rozmiar kółek przednich 9" Rozmiar kółek tylnych 14" Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 9 Promień skrętu (cm) ok. 96 Zasięg (km) ok. 25 Waga użytkownika (kg) min. 136 Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 50 Moc silników (W) 2 x 300					
--	--	--	--	--	--	--	--

		Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) 40 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do wózka					
2.	Skuter elektryczny	Skuter elektryczny umożliwiający przemieszczanie się na długie odległości, sprawdzający się na każdej nawierzchni zarówno w mieście jak i na wsi. Cechy produktu: Pełna amortyzacja (min. 4 amortyzatory) Regulowany kąt ustawienia kierownicy Obrotowy fotel Regulowany fotel w płaszczyźnie poziomej Regulacja kąta nachylenia oparcia Komplet lusterek wstecznych Pulpit sterujący wyposażony w wskaźnik naładowania baterii, włącznik świateł przednich, kierunkowskaz, światła awaryjne, klakson, regulacja prędkości (żółt-królik) Koszyk zakupowy Zabezpieczający pas biodrowy Zagłówki Pełne oświetlenie drogowe	1				

		Hamulce elektromagnetyczne Zderzak przedni i tylny Zprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego i ręczne pchanie wózka Kółka antywywrotne Parametry techniczne: Prędkość max (km/h) 15 Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 47 Szerokość siedziska między boczками (cm) ok. 49-58 Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 43,5 Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 50 Wysokość całkowita wózka (cm) ok. 112 Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok. 19 Szerokość całkowita wózka (cm) ok. 64 Długość całkowita wózka (cm) 148 Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 134/99 Prześwit (cm) ok. 7,5 Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 64 Rozmiar kółek przednich 13" Rozmiar kółek tylnych 13"					
--	--	--	--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 11 Promień skrętu (cm) ok. 165 Zasięg (km) 30 Waga użytkownika (kg) do 140 Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 55 Moc silników (W) 800 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do skutera					
--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*

Formularz cenowy

Dane wskazane przez Zamawiającego				Dane wskazywane przez Wykonawcę			
A	B	C	D	E	F	G	H
Lp	Nazwa	Wymagania Zamawiającego	Ilość sztuk	Producent, model	Specyfikacja techniczna	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto (DxG)
1.	Regał metalowy	Regał metalowy skręcany Wymiary: 200cm x 100cm Głębokość: 50 cm Tolerancja wysokości i szerokości: +/- 10cm Max obciążenie półki: min.120 kg Ilość półek 5 szt. Nogi z blachy: min. 2 mm Półki i nogi mocowane za pomocą śrub Półki z blachy ocynkowanej	6				

Wzór – załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby¹
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pn.
„Zakup wyposażenia wypożyczalni”

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby*:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY¹**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

- ¹ – niepotrzebne skreślić;
- ² – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

Wzór – załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pn.
„Zakup wyposażenia wypożyczalni”

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/KRS)

Wykonawca 2 – partner:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/KRS)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że następujące dostawy składające się na przedmiot zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	Dostawa składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez wykonawcę wskazanego w kol. 2
1	2	3

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

Załącznik nr 4 do SWZ

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych/zawodowych

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pn.
„Zakup wyposażenia wypożyczalni”

Ja/My

.....¹

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

.....¹

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych/finansowych lub ekonomicznych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze **Podwykonawcy/w innym charakterze²** w zakresie¹ (należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych) na okres :

.....¹
.....¹

1– należy wypełnić

2– niepotrzebne skreślić

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

Projekt umowy – załącznik nr 5

UMOWA NR/2022
zawarta w dniu2022r.
w Sianowie

pomiędzy:

Gmina Sianów ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, NIP: 499-04-43-571 reprezentowana przez **Elżbietę Altyn Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie**, 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3A
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....

zwaną dalej **Wykonawcą**,

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.) na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia wypożyczalni – część”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Pokonać bariery” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy/ skuter i wózek elektryczny/ regały, zwany łącznie w dalszej części umowy „sprzętem”, o parametrach technicznych wynikających z oferty Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym o nazwie „Zakup wyposażenia wypożyczalni”.
2. Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, o której mowa w ust. 1 („oferta”) oraz uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”), o którym mowa w ust. 1. Oferta oraz SWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Sprzęt będący przedmiotem opisanej w §1 dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie magazynu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Polna 1, 76-004 Sianów.

3. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
4. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
5. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją umowy - w tym, podpisywania protokołów odbioru i składania reklamacji oraz świadczeń objętych okresem gwarancji na sprzęt są:
 - 1) p. e-mail: tel.
 - 2) p. e mail: tel.

§ 3

1. Termin dostawy sprzętu, o którym mowa w § 1, **wynosi 30 dni** od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę sprzętu za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ i wynikającymi z oferty
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu najpóźniej na 3 dni przed terminem dostawy.
4. Po dostarczeniu sprzętu przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu, zaś w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy dokona jego odbioru jakościowego potwierdzonego stosownym protokołem.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny z opisem przedmiotu dostawy zawartym w SWZ i parametrach wynikających z oferty lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznie zgłoszenia tego faktu Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
7. Zamawiający oraz Wykonawca wskażą osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru sprzętu.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany protokolarnie sprzęt wynagrodzenie ryczałtowe
netto: zł (słownie:),
podatek vat: (słownie:),
brutto: zł (słownie:).
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru jakościowego dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu, na podstawie faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją dostawy sprzętu (m. in. Zakupu, transportu, gwarancji, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie podatki, cła).

4. W razie nieterminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za opóźnienie.

5. Fakturę należy wystawić przy użyciu danych:

NABYWCA: Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, NIP: 4990443571

ODBIORCA/PŁATNIK: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

6. Płatności należności wynikających z tej umowy dokonywane będą na rachunki bankowe w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z odrębnymi przepisami i pod warunkiem ujęcia tych rachunków w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” pod rygorem złożenia należności do depozytu.

§ 5

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu– **miesięcznej gwarancji jakości**. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu.

3. Z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi kosztami, w szczególności opłaty/koszty związane z przesyłką uszkodzonych akcesoriów do Wykonawcy i z powrotem obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.

4. Zgłaszanie awarii musi być możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

a) Osoba kontaktowa po stronie Wykonawcy w sprawach dostawy: p., tel., email:

b) Osobami kontaktowymi w sprawach formalnych ze strony Wykonawcy:, tel., email:

c) Serwis –.....

5. Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 72 godzin od jej zgłoszenia.

6. W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia działań, o których mowa w ust.5 dostarczy nieodpłatnie na czas naprawy sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach technicznych.

7. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

8. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania określonego w §3 ust. 1 lub w §3 ust. 5 terminu dostawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania określonego w §3 ust 6 terminu wymiany sprzętu na wolny od wad Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji o których mowa w §5 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
6. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić na podstawie umowy nie przekroczy kwoty w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
7. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez poszkodowaną stronę szkody, wówczas może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej przez niego części umowy.
11. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu obowiązków umownych przekracza 15 dni Zamawiający może odstąpić od umowy lub pozostałej do wykonania jej części, naliczając jednocześnie Wykonawcy karę umowną, o której mowa w ust. 4. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych obowiązków w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

§ 7

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem jego danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie (art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L z 2016r. poz. 119.1).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia oraz realizacji umowy.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Wykonawcy z obowiązku płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego ich dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU

dostarczonego zgodnie z zawartą Umową nr z dnia

1. Przedmiot umowy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni”

2. Wykonawca:

.....
.....

3. Wykaz dostarczonych do siedziby Zamawiającego poszczególnych składników (elementów) przedmiotu umowy:

lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Ilość szt.	cena brutto za sztukę (zł)	wartość brutto (zł)
1.				
2.				
3.				
.....				
	Wartość ogółem:			

Powyższe rubryki należy wypełnić zgodnie z ilością dostarczonego w danej dostawie przedmiotu umowy.

4. Odbiór ilościowy: Przedmiot Umowy nr..... został dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniu w ilości zgodnej z zestawieniem i ofertą Wykonawcy.

5. Odbiór jakościowy po sprawdzeniu przez Zamawiającego został dokonany w dniu

6. Inne informacje:

Sprzęt będący przedmiotem Umowy nr /2022 jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz spełnia normy bezpieczeństwa.

7. Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT.

8. Uwagi:

.....
.....
.....

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy
z dnia

.....dnia.....

.....
.....
.....

(Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy zawartej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów nr/2022 z dn. r. jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1781 ze zm.)

2. W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaze Wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. I - SPRZĘT REHABILITACYJNY I POMOCNICZY

Lp	Nazwa	Opis	Ilość sztuk
1.	Kule dla dorosłych (pachowe) 	Kule pachowe z regulowanymi uchwytami; Regulacja wysokości od 97 do 158 cm; Maksymalne obciążenie 113 kg; Miękkie podparcie pod pachę; Lekki aluminiowy trzon z antypoślizgową gumową nasadką; Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10
2.	Kule inwalidzkie dla dorosłych (łokciowe) 	Kule ortopedyczne o cechach: • ergonomiczne, bardzo wygodne miękkie uchwyty oraz podparcia, • bardzo lekkie, waga jednej sztuki ok. 0,46 kg, • obciążenie do minimum 130 kg, • materiał rurki: aluminium - zabezpieczona epoksydowanym lakierem, który nadaje wyjątkowy charakter kuli, • regulacja wysokość uchwyt do podłoża: około 69 - 99 cm - można dostosować niemal do każdego wzrostu, • spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1, • kula kompletna gotowa do użycia, posiada również nasadkę, • atestowana, posiada certyfikat CE wyrób medyczny. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10

3.	Kule dla dzieci (łokciowe) 	Wysokość uchwytu od podłogi: od 55 do 75 cm; Ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co minimum 2,5 cm); Rękojeść kuli pokryta miękkim materiałem i wyposażona w funkcję przeciwpoślizgową; Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyslizgnięciu się z dłoni; Regulowany uchwyt: od 16 do 21 cm; Lekkie aluminiowe rurki; Waga kuli do: 0,5 kg; Z antypoślizgową gumową nasadką; Światło odblaskowe z przodu; Maksymalne obciążenie: 100 kg Ergonomiczny kształt; Produkt medyczny, atestowany. W zestawie dwie sztuki kul oraz nakładki antypoślizgowe minimum 10 szt.	10
4.	Materace przeciwodleżynowe  TANI SKLEP MEDYCZNY	Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o minimum 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem; Wykonany z PCV; Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany; Ilość komór minimum: 17, cykl pracy ok. 10-12 min; Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta; Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza; Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych; Wytrzymałość materaca	10



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		minimum do 140 kg; Wymiary materaca ok. 190 x 85 x 11 cm; Ilość pompowanego powietrza ok. 4,5 litr/min; Pobór prądu ok. 7 W; Zasilanie elektryczne ok. 220/230V 50/60Hz; Waga pompy ok. 1,5 kg; Waga materaca ok. 3,5 kg; Produkt medyczny, atestowany Zestaw zawiera: • Energooszczędna ultracicha pompa • Wytrzymały materac rurowy • Pokrowiec nieprzemakalny • Zapasowa rura • Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury • Uchwyt do mocowania popy na łóżku • instrukcja obsługi	
5.	Pomoc w obracaniu pacjenta 	Urządzenie do obrotu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; Materiał: flanel + wysoce elastyczna gąbka wtryskowa; Rozmiar: ok. 40 x 46 x 13cm / 15.7 x 18.1 x 5,1 cala; Okładka flanelowa, miękka i wygodna, przyjazna skórze, oddychająca, odporna na brud; Wewnętrzny rdzeń wykonany z bawełny perełkowej, dobrej wytrzymałości, wysokiej gęstości, silnej pojemności obciążenia, brak deformacji; Ukryta jednoczęściowa konstrukcja zamka;	10

6.	 Krzeselka toaletowe	Krzesło toaletowe na kółkach o stalowej chromowanej konstrukcji odporna na korozję; Składany dzięki prostej konstrukcji; Regulowana wysokość skokowa (ok. 2,5 cm) pozwalająca na dopasowanie go do potrzeb użytkownika; Boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania; Krzesło bez pojemnika ma możliwość najeżdżania na toaletę; Nóżki zakończone kółkami, z hamulcem na tylnych kółkach; Dane techniczne: Materiał konstrukcji – stal; Rama składana – tak; Szerokość wewnętrzna – ok. 47 cm; Szerokość całkowita ok. 53 cm; Wysokość całkowita ok. 73-83 cm; Wymiary siedziska – ok. 43x38 cm; Wysokość siedziska od podłoża – ok. 43-53 cm, Waga – ok. 7,5 kg; Max. Obciążenie 100 kg; Produkt medyczny, atestowany;	10
7.	 Podpórka pod plecy na łóżko regulowana ręcznie	Podpórka pod plecy na łóżko wytrzymała, aluminiowa rama zabezpieczona nietoksyczną powłoką lakierniczą; Prosty system regulacji o 5 różnych wysokości ułożenia oparcia; 5 stopniowa regulacja ręczna; Oparcie wykonane z przewiewnego płótna; Kąt nachylenia ok. 25-80 stopni; Szerokość oparcia: ok. 55cm; Szerokość całkowita: ok. 62cm; Wysokość oparcia: ok. 56cm; Waga: ok. 3,6kg; Materiał konstrukcji – stal/płótno; Wymiary około – szer. 55 x gł. 50 x wys. 25-57 cm; Max. Obciążenie – 100 kg; Waga – ok. 2,7 kg; Produkt medyczny, atestowany	10
8.	 Kaczka sanitarna damska	Kaczka sanitarna dla kobiet; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiająca komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE.	10

9.	Kaczka sanitarna męska 	Kaczka sanitarna męska; Przyrząd o pojemności minimum 1000 ml; wykonana z materiału polietylen; Poręczny uchwyt oraz długa szyjka umożliwiająca komfortowe załatwienie potrzeb fizjologicznych; Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Produkt z deklaracją zgodności CE	10
10.	Basen sanitarny 	Basen sanitarny z pokrywką wykonany z polipropylenu, łatwego do utrzymania w czystości. Możliwość dezynfekcji i sterylizacja w powszechnie używanych do tego celu środków, a także w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C. Z certyfikatem CE.	10
11.	Miska (wanienka) do mycia włosów 	Zestaw do mycia głowy wykonany z wytrzymałego nieprzemakalnego PCV; Dwie komory powietrzne, z których każda posiada osobną dziurkę do nadmuchiwania. Ze specjalnym wycięciem na szyję zwiększający komfort leżącego; Łatwy w utrzymaniu czystości oraz przechowywaniu; Basen wyposażony w odpływ wody regulowany pokrętkiem.; Wymiary ok. 65x50x25 cm; Pojemność zbiornika min. 8L; Pojemność miski min. 10 L; Waga ok. 0,8 kg Zestaw zawiera: • Basen • Zbiornik na wodę • Prysznic • Pompka	10



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**




Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



12.		Lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego; Regulacja wysokości w zakresie ok. 104 do 211 cm; Mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie; 4 zaczepy z wykonanej z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak; Kolory stelażu: chromowany; Kolor podstawy: czarny; wysokość podstawy: ok. 13 cm; Wymiar podstawy ok. 56 cm Waga: ok 2,56 kg; Produkt medyczny, atestowany	10
-----	---	---	----

13.	Taboret higieniczny pod prysznic 	Aluminiowy taboret/krzesło prysznicowe 4 w 1; Wysokość regulowana skokowo; Konstrukcja z lekkiego aluminium. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału PE; Produkt ultra lekki; Waga ok. 3,1 kg. Produkt z certyfikatem CE Funkcje produktu: - krzesło z oparciem i podłokietnikami - krzesło z oparciem(bez podłokietników) - krzesło z podłokietnikami(bez oparcia) - taboret(bez oparcia i podłokietników) Montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Specyfikacja produktu: Krzesło ze wszystkimi elementami nośnymi wsuniętymi w siedzisko; z nóżkami montowanymi krzyżowo. W oparciu uchwyt do przenoszenia z możliwością zdemontowania; Oparcie małych rozmiarów aby dostęp do pleców był jak najdogodniejszy; Nóżki zabezpieczone w antypoślizgowe nakładki; Poręcze pokryta specjalną otuliną; Siedzisko zabezpieczone w otwory przelotowe dla wody, powierzchnia chropowata w celu zapobiegania poślizgom; Z oparciem chroniącym przed przechyłem w tym, podłokietniki zapewniające pewny chwyt i wspomagające wstawanie i siadanie; Siedzisko z otworami odpływowymi dla wody aby nie doszło do poślizgu u osoby siedzącej.	10
14.	Nosze płachtowe z torbą transportową	Składane nosze transportowe płachtowe + torba do transportu noszy; wykonane z bardzo grubego materiału pokrytego polichlorkiem winylu o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie; łatwe do utrzymania czystości;	5

		kieszenie na nogi zapobiegające obsuwaniu się poszkodowanego; system taśm i 10 wygodnych uchwytów z gumowymi rączkami ze specjalnymi wzmocnieniami dla łatwiejszego trzymanie noszy; wymiary noszy po rozłożeniu ok. minimum 200cm x 72cm; waga z torbą ok. 3,5 kg; zalecany udźwig ok. 250 kg	
15.	Najazdy krawężnikowe gumowe 	Krawężnik drogowy, gumowy, odblaskowy; Zastosowanie krawężnik podjazd, najazd; Wykonanie z gumy i wyposażony w elementy taśmy odblaskowej 3M; Max. nacisk 40 ton; wymiary: ok. 60 x 30 x 10 cm; waga: ok. 10 kg W zestawie z: - Elementami montażowymi do najazdów 10 cm	10
16.	Wanna pneumatyczna	Wanna pneumatyczna pompowana przy pomocy ręcznej i nożnej pompki; Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne około: dł. 180cm x szer. 80 cm x wysokość: 17 cm; Waga ok. 1 kg W zestawie z: • wanna pneumatyczna • zawór powietrzny wlot – wylot (wbudowany w wannę) • zawór i wąż do wypuszczania wody • zestaw naprawczy (łatka) • instrukcja obsługi	10

		pompka	
17.	  Podnośnik transportowo-kąpielowy	Podnośnik transportowo-kąpielowy o podwójnym systemie sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w kurpus baterii; ze wskaźnikiem naładowania baterii; z ręczką sterującą w kształcie litery „U”; wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa; Łatwy montaż, Sterowanie elektryczne; Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny i w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; Siłownik certyfikowanego producenta; Koła przednie obrotowe; Koła tylne wyposażone w hamulec; Regulowana szerokość nóg podstawy za pomocą pedału nożnego; Produkt medyczny, atestowany; W zestawie z podnośnikiem: - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, - nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli. Parametry techniczne: - Długość podstawy: ok. 94cm - Rozstaw podstawy: ok. 52-86 cm	4

		• Wysokość uchwytów: ok. 123 cm • Wysokość podnoszenia: ok. 78-187 cm • Wysokość podstawy: ok. 9 cm • Zasilanie DC 24V 80000N • Bateria: DC 24V 5Ah ok 60 podniesień na pełni naładowanej baterii • Ładowarka: 24V-1A • Czas ładowania max: 5 godz. • Przednie koła: 3" • Tylne koła: 4" • Minimum waga użytkownika 150 kg • Masa podnośnika 40 kg	
18.	Rampy aluminiowe/podjazdy 	Szyny najazdowe o udźwigu 1000kg. Aluminiowa rampa najazdowa o lekkiej konstrukcji; Szyny najazdowe umożliwiające łatwy wjazd i wyjazd; Ryflowana powierzchnia dla lepszej przyczepności, boczne krawędzie dla większej stabilności; Krawędzie zakrzywione; <u>Informacje o produkcie</u> Wysokość ok. 60 mm Szerokość ok. 260 mm Długość ok. 2000 mm Nośność ok. 1000 kg Materiał: Aluminium Waga: ok. 16 kg Montaż: Zmontowane Zawartość zestawu: • 2 x Rampy • Instrukcja	4
19.	Łóżka specjalistyczne dla dorosłych/ dzieci z rączką/bez rączki/ elektryczne		10



Łóżko rehabilitacyjne o nowej wersji podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem; Możliwość płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości łóżko posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych ;ok. 33 cm dla osób niskiego wzrostu oraz ok. 40 cm dla osób wysokich; Możliwość opuszczania barierki poniżej poziomu ramy leża; Dwie wysokości zawieszenia leża: wyżej i niżej; Leże cztero-segmentowe; Płynna regulacja wysokości leża na pilota; Pozycja anty-trendelenburga; Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota; Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota; Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki; Niezabudowane siłowniki; Siłowniki LINAK; Obudowa w kolorze drewna bukowego; Wysięgnik i barierki na wyposażeniu; Leże metalowe (możliwość zakupu leża drewnianego); Produkt medyczny, atestowany

Dane techniczne:

Zabudowa siłowników –NIE

Ilość segmentów - 4

Funkcja antytrendelenburga - TAK

Leże -Metalowe

Wymiary leża – min. 90 x 200 cm

Długość całkowita – ok. 215 cm

Szerokość całkowita – ok. 105 cm

Regulacja wysokości leża -TAK

Min. wysokość leża ok.30 -75 cm

Max. wysokość leża ok.. 38 - 85 cm

Kąt nachylenia łydki – ok. 15°

Kąt nachylenia części udowej od 0° do 32°

Kąt nachylenia zagłówka od 0° do 83°

Max. Obciążenie 165 kg

		Waga łóżka 98 kg	
20.	Wózek inwalidzki sanitarno – prysznicowy z funkcją podnoszenia 	Wózek toaletowo-prysznicowy 3w1 Zastosowanie: - Wózek toaletowy - Wózek kąpielowy - Krzesółko (po założeniu nakładki - dostępna jako wyposażenie opcjonalne) Dane techniczne: Miękkie oparcie wykonane z szybkoschnącego materiału, nieprzyklejający się do ciała; Napięcia oparcia regulacja za pomocą pasów; Siedzisko odchylane manualnie; Odchylane podłokietniki; Wózek wyposażony w podglówek z regulowaną wysokością oraz głębokością z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb; Kształt rączek z możliwością podjazdu do toalety z zewnętrznymi spłuczkami; Zaokrąglona powierzchnia podparcia stóp; Regulowana wysokości siedziska; Wózek z 4 blokadami kół jezdnych; Wózek z zagłówkiem wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału; Lekki i wygodny w użyciu; Wykonany z materiałów nierdzewnych - Wymiary: * Szerokość całkowita ok. 58 cm * Szerokość siedziska ok. 48 cm * Wysokość oparcia ok. 50 cm * Maksymalna waga użytkownika 160 kg	4

		* Waga wózka max. 20 kg	
21.	Chodzik rehabilitacyjny	Chodzik aluminiowy; konstrukcja obniżająca wagę podpórki; Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport; Miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego, łatwe w czyszczeniu; Regulowana wysokość uchwytów; Regulacja wysokości siedziska; Ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie; Cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu; Demontowana barierka - oparcie; Przednie koła obrotowe ; Tylne kółka z możliwością zablokowania; Hamulec wielofunkcyjny (jako hamulec standardowy oraz jako hamulec postojowy); Torba na zakupy (max. obciążenie do 2 kg); Uchwyt na kulę; Produkt medyczny, atestowany Dane techniczne: Materiał konstrukcji - Aluminium Rama składana - TAK Regulacja wysokości - TAK	10

		Hamulec postojowy - TAK Szerokość całkowita – ok. 60 cm Wysokość całkowita – ok. 75 -98 cm Wymiar siedziska – ok. 35 x 32 cm Wysokość siedziska od podłoża – ok. 51 - 58 cm Średnica kół ok. 20 cm Waga ok. 8 kg Max. Obciążenie min. 120 kg	
22.	Balkonik bez kółek/ z kółkami przednimi 	Balkonik trzyfunkcyjny (kroczący, stały lub stały - dwukołowy) <u>Główne cechy:</u> - 3-funkcyjność umożliwia używanie balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z przodu); - Funkcja balkonika kroczącego wymaga naprzemiennego unoszenia boków balkonika do góry i przesuwaniu ich do przodu; - Funkcja balkonika stałego wymaga uniesieniu całego balkonika i przestawianiu go lub przetaczaniu gdy zainstalowane są 2 kółka przednie; - Balkonik stały - dwukołowy wymaga uniesieniu tylnych nóg i przetoczenia balkonika na przednich kółkach; - Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej; - Składana konstrukcja ramy ułatwia przechowywanie i transport; - Lekka aluminiowa konstrukcja (masa całkowita do 2,5 kg z nóżkami lub do 3 kg z kółkami); - Regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik rehabilitacyjny do wymagań użytkownika (zakres od ok. 75 do 95 cm);	10

		- Dodatkowo wzmocnione połączenie poziome gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność podpórki; - Nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi; - Ergonomiczne uchwyty do rąk; - Kółka przednie o średnicy ok. 12 cm; - Produkt medyczny, atestowany. Dane techniczne: Rama - Aluminiowa Dopuszczalne obciążenie min.100 kg Rama składana - Tak Regulacja wysokości - Tak Szerokość wewnętrzna – ok. 45 cm Wymiary całkowite min. dł. 55 x szer. 60 x wys. 76 - 93 cm Masa całkowita ok. 2,65 - wersja z kołami, ok. 2,35 - wersja z nóżkami(kg)	
23.	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej  TANI SKLEP MEDYCZNY	Wózek inwalidzki wersji standardowej z możliwością rozbudowania i zmodyfikowania go, aby spełniała jak najlepiej oczekiwania użytkownika. Cechy produktu: • Podłokietniki uchylne i wyciągane • Wyciągane i odchylane na boki podnóżki • Podnóżki wyposażone w kółka odbojowe zabezpieczają ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach • Regulacja wysokości płyty podnóżka • Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu • Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe (należy wypełnić formularz zamówienia -do pobrania poniżej) • Max. obciążenie 120 kg. • Produkt medyczny, atestowany	6



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Dane techniczne: - długość całkowita z podnóżkiem: ok. 112 cm - szerokość siedziska: od 39 do 50 cm, - szerokość całkowita: od 57 do 67 cm - szerokość po złożeniu: ok. 28 cm - waga całkowita: ok. 18 kg - głębokość siedziska: ok. 43 cm - wysokość oparcia: ok. 42 cm - wysokość siedziska: ok. 49 cm - odległość siedziska od podnóżka: od 38 do 46 cm - odległość siedziska od podłokietnika: ok. 2,5 cm - minimalny promień skrętu: ok. 162 cm - średnica kół tylnych: 24" - średnica kół przednich: 20 cm - maksymalna wytrzymałość: 120 kg	
24.	Wózek inwalidzki dla dziecka	Eclipsx4 kids firmy Vermeiren jest lekkim wózek inwalidzki dla dzieci. Cechy produktu: - składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej - rączki z płynną regulacją wysokości - podnóżki demontowane, odchylane na zewnątrz i wewnątrz - płyta podnóżka z możliwością zmiany położenia - tapicerka wsuwana w profil aluminiowy dodatkowo wzmacnia cały wózek - możliwa zmiana wysokości siedziska od podłoża, - możliwa zmiana kąta nachylenia siedziska, - możliwa zmiana środka ciężkości, - aluminiowe ochraniacze, - kółka tylne na szybkołączce - regulowana wysokość oparcia	4

		- wyposażony w pas stabilizujący miednicę - Produkt medyczny, atestowany Dane technicznie: - długość całkowita z podnóżkiem: ok. 83-100 cm - szerokość siedziska: ok 32/ 37cm, - szerokość całkowita: ok. 50/ 55 cm - szerokość po złożeniu: ok. 31 cm - wysokość całkowita: ok 82-98 cm - waga całkowita: max. 15kg - wysokość oparcia: ok. 35-40 cm - odległość siedziska od podnóżka: ok. 25,5- 36,5 cm - odległość siedziska od podłokietnika: ok. 15-18 cm - minimalny promień skrętu: ok. 153 cm - maksymalna wytrzymałość: min. 80 kg - koła przednie 6' bądź 8' krypton/pompowane - Koła tylne 22' bądź 24' krypton/pompowane	
25.	Wózek toaletowy (dla otyłych) 	Wózek toaletowy w wersji XXL ze wzmocnioną konstrukcją, szerokim siedziskiem i nośnością maks. 200 kg. Hamowane tylne koła z możliwością blokady, w zestawie naczynie toaletowe, możliwość najechania nad standardową muszlą klozetową (wysokość w świetle ok. 44 cm). - Wózek toaletowy w wersji XXL o wzmocnionej konstrukcji - Siedzisko ze zmiękzonego tworzywa sztucznego, oparcie pleców elastyczne z wyściółką - Podłokietniki i podnóżki są odchylane, podnóżki można całkowicie zdemontować, podobnie jak oparcie wraz z podłokietnikami	2

		• Odchylane podłokietniki umożliwiają wsiadanie i wysiadanie z boku, a nie tylko z przodu • Siedzisko o ponadstandardowej szerokości ok. 56 cm z wycięciem nad naczyniem toaletowym • Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu • Koła o średnicy min. 10 cm, tylne dwa koła hamowane • Koła hamowane z blokadą, która zapobiega samowolnemu ruchowi wózka • Wysokość w świetle pod siedziskiem (bez naczynia toaletowego) ok. 44 cm, możliwość podjazdu nad zwykłą muszlę klozetową • W zestawie naczynie toaletowe • Możliwość zdjęcia miski ustępowej od tyłu • Szerokość całkowita ok. 72 cm • Całkowita głębokość (wraz z podnóżkami) ok. 96 cm • Całkowita wysokość min. 98 cm • Szerokość siedziska min. 56 cm • Głębokość siedziska min. 42 cm • Siedzisko na wysokości ok. 52 cm • Masa całkowita ok. 16 kg • Maks. Obciążenie min. 200 kg	
26.	Wózek dla osoby otyłej do 225 kg	Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wózek posiada wytrzymałe odporne na zniszczenia siedzisko. Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Cechy produktu:	1



- stalowa rama malowana proszkowo
- wzmocniony podwójny krzyżak
- regulacja środka ciężkości
- oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa
- podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- stalowe ciągi
- tylne koła pełne gumowe o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości
- maksymalne obciążenie min. 225 kg
- Produkt nowy, medyczny, atestowany

Dane techniczne:

- Maksymalna waga użytkownika min. 225 kg
- Szerokość całkowita ok. 80 - 85 cm
- Szerokość wewnętrzna:
 - W rozmiarze ok. 56: 57 cm;
 - w rozmiarze ok. 61: 62 cm
- Głębokość całkowita ok. 123 cm
- Wysokość siedziska od podłoża ok. 52 cm
- Wysokość całkowita ok. 93 cm
- Wymiary siedziska ok. 56 / 61 cm x 47 cm
- Szerokość po złożeniu ok. 45 cm
- Waga całkowita:
 - W rozmiarze ok. 56: 23,5 kg;
 - w rozmiarze ok. 61: 24,5 kg
- Średnica kół przednich: Gumowe o średnicy 8"
- Średnica kół tylnych: Pełne gumowe o średnicy 24"

		• Podłokietniki: Krótkie z funkcją demontażu • Podnóżki: Uchylne ze skokową regulacją długości • Rozmiar ok. 61 cm	
27.	Wózek inwalidzki dla osoby otyłej do 175 kg 	Wózek inwalidzki dla osób bardzo ciężkich - szerokość siedziska ok. 53-60 cm, wzmocniony do 175 kg Wózek stalowy, konfigurowalny. Konstrukcja umożliwiającą zmianę parametrów takich jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek o gwarantowanym obciążeniu minimum 175 kg. Dostępne szerokości siedziska to ok. 53- 60 cm. Wózek spełniający wysokie wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatami i normę ISO 7176-19. • 3 wysokości siedziska od podłoża, • 2 głębokości siedziska, • 3 wysokości podparcia pod łokieć, • 3 głębokości podparcia pod łokieć. W zestawie z wózkiem: - koła bezdętkowe x 4 szt.	1

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość sztuk
28	Ciężarki na nadgarstki lub kostki 	Obciążenie 2x0,5 kg na kostki i nadgarstki narzędzie pomagające rozwijać dynamikę, wytrzymałość i siłę. Powierzchnia ciężarka wykonana jest z wysokiej jakości neoprenu, który jest elastyczny i bardzo wytrzymały. Wnętrze wykonano z metalowych mikrokulek, dzięki którym ciężar doskonale dopasowuje się do każdego kształtu nadgarstka lub stawu skokowego. Ciężarki mocowane za pomocą rzepów; długość rzepów regulowana. Opis techniczny: • Wygodne neoprenowe obciążniki • Obciążniki na kostki i nadgarstki • Do rozwoju dynamiki, siły i wytrzymałości • Materiał: neopren • Wypełnienie: metalowe mikrokulki • Waga: 2 x 0,5 kg • Wymiary ciężarka: ok. 21 x 9 cm • Długość rzepu: ok. 31 x 5 cm • Opakowanie zawiera 2 sztuki neoprenowych obciążników	10
29	Gumy do ćwiczeń 	Zestaw gum do ćwiczeń o różnej długości oraz sile oporu. W zestawie 4 lateksowych gum do ćwiczeń w formie pętli o długości ok. 2,08 m. Skład zestawu: • Guma o sile oporu od 2 do 6 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 6,4 mm) • Guma o sile oporu od 7 do 16 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 13 mm) • Guma o sile oporu od 12 do 30 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 21 mm) • Guma o sile oporu od 16 do 39 kg (około długość: 2080 mm, grubość: 4,5 mm, szerokość: 32 mm) Dane techniczna:	10

		Długość: ok. 600 - 2080 mm Materiał: Lateks Grubość: ok. 0,4 - 4,5 mm	
30	Maty gimnastyczne 	Mata gruba do ćwiczeń (1,5 cm) Mata zapewniająca izolację od podłoża; antypoślizgowa powierzchnia gwarantująca wysoki poziom przyczepności w każdych warunkach; Nienasiąkliwa, elastyczna pianka o grubości 1,5 cm; Odporna na pot i wodę; Specyfikacja: • Wymiary ok: 183 cm x 61 cm • Grubość ok.: 15 mm • Materiał: 100% NBR • Waga produktu ok: 0,9 kg	34
31	Materace do łóżek specjalistycznych  	Materac przeciwoleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym. Struktura gofrowa, która dobrze współpracuje z łóżkiem podczas regulacji kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka. Cechy produktu: • Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, • Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego zmywalnego • Zmywalna powłoka zabezpiecza przed dostawaniem się płynów do wnętrza materaca • Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym, • Rekomendowany dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból, • Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie, • Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji • Grubość materaca min. 10 cm • Wykonany z wysokiej jakości pianki PU T25	10

		• Wymiary ok. 200x90 cm • Wysokość materaca min. 10 cm- max obciążenie 100 kg • Produkt nowy, medyczny, atestowany	
32	Leżanka/łóżko do masażu 	Łóżko do masażu o regulowanej wysokości. O specjalnej konstrukcji, różne funkcje np. regulacja kąta nachylenia oparcia oraz ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do potrzeb klienta i fizykoterapeuty. Łóżko o bardzo solidnej konstrukcji o dobrej stabilności. Wyposażone w pilot zdalnego sterowania, uchwytem na rolkę papieru, półwałek z uchwytem piankowym pod kark oraz półwałek lędźwiowy do masażu. Cechy produktu: • Stabilność – solidna konstrukcja wykonana z metalu wytrzymuje obciążenie do minimum 250 kg • Wygoda – grube poduszki (ok. 60-80 mm) zapewniają optymalny komfort leżenia i siedzenia • Regulacja – za pomocą pilota zmienisz wysokość w zakresie od ok. 640 do ok. 868 mm, a oparcia ustawisz pod kątem minimum 55° • Higiena – tapicerka wykonana z łatwej w utrzymaniu sztucznej skóry • Napięcie (V): ok. 230 • Instrukcja obsługi: Tak • Koła: Tak • Wymiary stołu/łóżka (cm) ok.: 185 x 66 x 64-87 • Kolor: Czarno-szary • Klasa ochronności IEC: I • Moc (W): ok. 68 • Przewód zasilający (m) minimum: 3,5 • Regulacja wysokości (mm): ok. 640-868 • Stopień ochrony IP: IPX0	1



- Tryb pracy: ok. 2 min pracy / 18 min przerwy
- Materiał ramy: Stal proszkowana
- Zakres regulacji kąta pochylenia oparcia (°) minimum: 55
- Materiał tapicerki: Skóra syntetyczna (poliuretan)
- Wyposażenie opcjonalne: Poduszka, pilot ręczny, uchwyt na rolkę papieru
- Wymiary oparcia (mm) ok.: 720 x 665
- Ilość silników: 3 (wysokość / oparcie / nachylenie siedziska)
- Wyposażenie podstawowe: 3 silniki
- Maksymalne obciążenie silnika (N) ok.: 6000
- Grubość tapicerki (mm) ok.: 60-80
- Wymiary siedziska (mm) ok: 510 x 665
- Dopuszczalne obciążenie (kg) minimum: 250
- Waga (kg) ok.: 68.9
- Długość (cm) ok.: 187
- Szerokość (cm) ok.: 67
- Wysokość (cm) ok.: 85

W zestawie:

- Łóżko do masażu
- Instrukcja obsługi
- Półwałek z uchwytem piankowym pod kark
- Półwałek lędźwiowy do masażu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II - WÓZEK I SKUTER ELEKTRYCZNY

Lp.	nazwa	opis	Ilość sztuk
1	Wózek inwalidzki elektryczny 	Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym skonstruowany zgodnie z najnowszymi technologiami. Konstrukcja wózka pozwala na maksymalne dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Łączy w sobie solidną i wytrzymałą konstrukcję, nowoczesne rozwiązania sterowania elektronicznego oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo. Cechy produktu: • Nowoczesna aluminiowa konstrukcja • Składane oparcie • Regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia • Demontowalna tapicerka • Miękka, gąbkowana poduszka • Pas zabezpieczający przed wypadnięciem • Uchylne i demontowalne podnóżki • Regulacja wysokości podnóżków i podłokietników • Inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania • Pantograf, odchylenie joysticka (opcja) • Możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo) • Odłączenie napędu elektrycznego	1



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		• Kompletne oświetlenie diodowe (LED) • Tylne, chowane kółeczka antywywrotne • Pompowane koła • Aluminiowe felgi • Amortyzatory kół tylnych • Łatwo demontowane akumulatory • dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule • możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja) • zagłówek(opcja) Dane techniczne: • Prędkość max (km/h) 12 • Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 40/45 • Szerokość siedziska między boczками (cm) ok. 48/53 • Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 46 • Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 52 • Wysokość całkowita wózka (cm) ok 104 • Długość podudzia: min/max (cm) 43-48 • Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok. 22-27 • Grubość poduszki siedziska (cm) ok. 5 • Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) ok. 52 • Szerokość całkowita wózka (cm) ok.59 – 68 cm • Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) ok. 115	
--	--	---	--

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		• Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 83/60 • Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 80 • Rozmiar kółek przednich 9" • Rozmiar kółek tylnych 14" • Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 9 • Promień skrętu (cm) ok. 96 • Zasięg (km) ok. 25 • Waga użytkownika (kg) min. 136 • Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 50 • Moc silników (W) 2 x 300 • Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) 40 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do wózka	
2	Skuter elektryczny	Skuter elektryczny umożliwiający przemieszczanie się na długie odległości, sprawdzający się na każdej nawierzchni zarówno w mieście jak i na wsi. Cechy produktu: • Pełna amortyzacja (min. 4 amortyzatory) • Regulowany kąt ustawienia kierownicy • Obrotowy fotel • Regulowany fotel w płaszczyźnie poziomej • Regulacja kąta nachylenia oparcia • Komplet lusterek wstecznych	1



- Pulpit sterujący wyposażony w wskaźnik naładowania baterii, włącznik świateł przednich, kierunkowskaz, światła awaryjne, klakson, regulacja prędkości (żółw-królik)
- Koszyk zakupowy
- Zabezpieczający pas biodrowy
- Zagłówek
- Pełne oświetlenie drogowe
- Hamulce elektromagnetyczne
- Zderzak przedni i tylny
- Zprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego i ręczne pchanie wózka
- Kółka antywywrotne

Parametry techniczne:

Prędkość max (km/h) 15
 Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 47
 Szerokość siedziska między boczками (cm) ok. 49-58
 Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 43,5
 Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 50
 Wysokość całkowita wózka (cm) ok. 112
 Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok. 19
 Szerokość całkowita wózka (cm) ok. 64
 Długość całkowita wózka (cm) 148
 Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 134/99
 Prześwit (cm) ok. 7,5
 Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 64
 Rozmiar kółek przednich 13"
 Rozmiar kółek tylnych 13"



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 11 Promień skrętu (cm) ok. 165 Zasięg (km) 30 Waga użytkownika (kg) do 140 Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 55 Moc silników (W) 800 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do skutera	
--	--	---	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. III - REGAŁY

Lp	Nazwa	Opis	Ilość sztuk
1.	Regał metalowy 	Regał metalowy skręcany Wymiary: 200cm x 100cm Głębokość: 50 cm Tolerancja wysokości i szerokości: +/-10cm Max obciążenie półki: min.120 kg Ilość półek 5 szt. Nogi z blachy: min. 2 mm Półki i nogi mocowane za pomocą śrub Półki z blachy ocynkowanej	6

Jeżeli Zamawiający używa zwrotu „około” oznacza to, że Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie +/- 10% od wskazanej wartości.

Zdjęcia umieszczone przez Zamawiającego mają wyłącznie charakter poglądowy.

Projekt „Pokonać bariery” jest współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
działanie 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*