

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena własna kalk. własna	zabezpieczenie robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3120	m ² m ²	 3 120,000	
				RAZEM	3 120,000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3120	m ² m ²	 3 120,000	
				RAZEM	3 120,000
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3120	m ² m ²	 3 120,000	
				RAZEM	3 120,000
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z frezowiny z odzysku - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - Pobocza 1040	m ² m ²	 1 040,000	
				RAZEM	1 040,000