

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek DW 351			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-02		m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-01		m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06		m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu min 7 cm - pobocza Materiał z odzysku	m ²		
d.1	0204-05		m ²	830,000	
				RAZEM	830,000
5	KNR 2-31	Słupki hektometrowe	szt.		
d.1	0702-01		szt.	20,000	
	Analogia	20			
				RAZEM	20,000

Załącznik Kierownik
Główny Inspektor ds. Dróg
mgr inż. Andrzej Prokopiuk