

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DW 296			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE 430	m ² m ²	 430,000	
				RAZEM	430,000
2 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem 430	m ² m ²	 430,000	
				RAZEM	430,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 11S 425,45	m ² m ²	 425,450	
				RAZEM	425,450
4 d.1	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie frezowiną 134	m ³ m ³	 134,000	
				RAZEM	134,000
2		DW 296 Remont cząstkowy			
5 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
3		DW 350 Ruszów			
4		Odc. A			
7 d.4	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE 1233	m ² m ²	 1 233,000	
				RAZEM	1 233,000
8 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Wraz ze skropieniem Krotność = 0,75 1233	m ² m ²	 1 233,000	
				RAZEM	1 233,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 11S 1233	m ² m ²	 1 233,000	
				RAZEM	1 233,000
10 d.4	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie frezowiną 360	m ³ m ³	 360,000	
				RAZEM	360,000
5		Odc. B			
11 d.5	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE 688	m ² m ²	 688,000	
				RAZEM	688,000
12 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Wraz ze skropieniem Krotność = 0,75 688	m ² m ²	 688,000	
				RAZEM	688,000
13 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 11S 688	m ² m ²	 688,000	
				RAZEM	688,000
14 d.5	KNR 2-31 1401-04	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie frezowiną 200	m ³ m ³	 200,000	
				RAZEM	200,000