

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DW 297 Golnice km 54+560 - 55+000			
1 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm cm z wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP Bolesławiec	m ²		
		2640	m ²	2 640,000	
				RAZEM	2 640,000
2 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		2640	m ²	2 640,000	
				RAZEM	2 640,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm SMA	m ²		
		2640	m ²	2 640,000	
				RAZEM	2 640,000
4 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Pobocze	m ²		
		420	m ²	420,000	
				RAZEM	420,000
5 d.1	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą akrylową P1a, P1d	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
2		DW 351 7+20 - 7+533			
6 d.2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm cm z wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP Bolesławiec	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
7 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		2000	m ²	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
8 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Pobocze	m ²		
		333	m ²	333,000	
				RAZEM	333,000