

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DW 297 Gołnice km 54+560 - 55+000			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm cm z	m ²		
d.1	0102-03	wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP Bolesławiec	m ²	2 640,000	
		2640			
				RAZEM	2 640,000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 640,000	
		2640			
				RAZEM	2 640,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm SMA	m ²		
	0310-06		m ²	2 640,000	
		2640			
				RAZEM	2 640,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 10 cm Pobocze	m ²		
	0204-06		m ²	420,000	
		420			
				RAZEM	420,000