

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	t	670,000		
2	KNR 2-31 0311-01	Profilowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm(analogia).	m ²	27 500,000		
3	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej.	m	6,000		
4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	10,000		
5	KNR 2-31 1206-02	Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z uzupełnieniem brakujących elementów do 30%	m ²	4,000		
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000		
8	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty przesunięte 0,5m od krawężnika)	szt.	4,000		
9	KNR-W 2-18 0408-03	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-przykanaliki z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych	m	24,000		
10	KNR 2-18 0625-02	Przebudowa studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty przesunięte 0,5m od krawężnika)	szt.	1,000		
11	KNR 2-31 0203-01	Nawierzchnia pobocza z destruktu - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	6 000,000		
12	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 10 cm z uzupełnieniem ubytków z wywozem materiału	m ²	1 500,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: